

土工布材料安全系数如何 土工织物对工程的要求

产品名称	土工布材料安全系数如何 土工织物对工程的要求
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

土工布材料安全系数如何 土工织物对工程的要求

土工布材料自检与修补：

- a、必须检查全部的土工布片和缝。有缺陷的土工布片和缝合必须在土工布上清楚标出，并作出修补。
- b、必须通过铺设和热连接土工布小片来修补磨损的土工布，土工布小片要比缺陷的边缘在各个方向少长200mm。热连接必须严格控制以保证土工布补片和土工布紧密结合，并对土工布没有损害。
- c、每天铺设结束前，对当天所有铺设的土工布表面进行目测以确定所有损坏的地方都已作上标记并立即进行修补，确定铺设表面没有可能造成损坏的外来物质，如细针、小铁钉等。

土工布损坏修补时应满足以下技术要求:

- 1、用来补洞或补裂缝的补丁材料应和土工布一致。
- 2、补丁应延伸到受损土工布范围外至少30厘米。
- 3、在填埋场底部，若土工布裂口超过卷材宽度的10%，须将损坏的部分切除，然后将两土工布连接;若在坡面上，裂口超过卷材宽度的10%，须将该卷土工布移出，并用新的一卷替换。
- 4、施工人员所穿工作鞋及所用施工机具不应损伤土工布，施工人员不得在已铺设的土工布上做可能伤害土工布的事，如抽烟或用尖锐工具戳土工布等。

5、为了土工布材料的安全，应在铺设土工布前打开包装膜，即铺一卷，开一卷。并检验外观质量。

6、特别提出:土工布到现场后要及时进行验收、签证认量。

以上便是本公司小编编辑的相关资料，内容方面是经验之谈，价格方面可面议或电议，欢迎您来电咨询

。