

监控老化房，电源老化房，非标老化房，简易老化房

产品名称	监控老化房，电源老化房，非标老化房，简易老化房
公司名称	昆山邦鑫伟业仪器有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:邦鑫伟业 型号:BX 类型:监控老化房
公司地址	昆山开发区杉欣路37号
联系电话	18962686077

产品详情

品牌	邦鑫伟业	型号	BX
类型	监控老化房	材质	可选
温度范围	可选 ()	功率	可选 (W)
工作室尺寸	可选 (mm)	电源	可选
适用范围	需要做实验的产品		

电脑监控老化房

功能特點說明：

本系統提供電壓採集模塊,電流採集模塊，ac电压感应器，ac电流感应器。系統電壓監測速度：60ms/pcs(每一採集點採集時間為10毫秒),測壓範圍：0~400vac系統可以實時監控台車的ac輸入電壓的on/off狀態.系統對每台測試體的電壓，電流作曲線圖，方便用戶及時了解崩應情況。系統崩應完畢自動生成excel報表,永久保存崩應資料。系統具有齊全的用戶管理功能,進行相關的操作時系統都會對用戶使用權限進行安全性驗證,如機種新增,修改確認、機種刪除、崩應測試、資料搬移，均設有權限控制。

程式主介面:

三 啟動系統

1.單擊程式主介面上的 ” 工作開關 ”

工作開關

系統會彈出機種選擇對話框：

機種基本資料列表

機種查詢文本框

客戶查詢選擇框

機種列表

1. 在 ” 機種列表 ” 上選中所需機種，雙擊此機種，在機種基本資料列表上會出現此機種的相關資料：如崩應時間，各通道監測電壓,電流範圍等
2. 在確認是此機種時，單擊 ” 確認 ” 按鈕系統將給此區接通 ac 電壓及啟動循環風機開始進入工作狀態.(某機種沒有在系統中設定好或沒有設定完全，系統將無法確認demo 機種無法在 ” 機種列表 ” 中找到等)

備注：

- a) 單擊 ” 機種列表 ” 上的各列標題欄，則系統會對該列進行升序，降序排列.
- b) 當機種列表上有很多機種時，可對所需機種進行選擇：

在 ” 機種查詢文本框 ” 上輸入機種名稱，或此機種名稱的一部分字母(? , * , 或空白 表示所有機種)，在 “ 客戶查詢選擇框 ” 上選擇客戶名稱，單擊查詢即可.

四 系統工作畫面

工作開關

在首次掃描電壓時發現崩應位置無法採集到正常的電壓,電流，系統會彈出對話框：

在正式開始崩應前，用戶需要確認此崩應位置的機台是否連接正常，是否有機台等。

在用戶確認無誤後系統才開始正式計時崩應

a) 系統說明：

“綠色指示”良好狀態“紅色指示”不良
(系統第一次監測出現紅色可能是無機台，連線不良等，須用戶確認)“粉紅色指示”
蕩機指示“黑色指示”確認無機后狀態

b) 機台測試記錄查看及機台處理：

在相關機台上單擊鼠標右鍵，出現：

系統可對單個測試位置復位

當對單個測試位置復位時，本測試位置的歷史測試記錄將被清除

機台確認

當系統第一次監測，或系統在崩應過程中出現“紅燈”指示，表示在相關測試位置上無機或出現機台輸出電壓至少有一組讀值超出規格範圍，此時，作業人員需對紅燈位置進行確認處理：

單擊按鈕，出現：

可能一次存在多個相同情況的機台，為方便確認，只要把選中即可對所有機台同時確認，用戶按實際情況選擇確認即可。

五 用戶權限管理：

系統有齊全的用戶管理功能，進行相關的操作，系統都會對用戶使用權限進行安全性驗證。

用戶設定:

1.)各級權限說明

a)系統級

可以登入本系統的所有模塊，可以對系統設定，機種設定，用戶設定的權限

b) 管理級

可以登入本系統的除 ” 系統設定 ” ， ” 用戶設定 ” ， ” 調試工具 ” 外的所有模塊，可以 ” 對機種設定 ” ， ” 開始崩應，終止崩應 ” 確認機台好壞 ” 的權限

c) 確認級

本級別用戶僅有對開始燒機，終止燒機，確認機台好壞的權限

d) 查詢級

本級別用戶僅有對查詢報表的權限

備注：1 只有管理級以上用戶才能退出本系統，及使本系統成為第二界面。

2本系統的初始用戶名: 12 ,密碼: 12 , 權限是系統級

详细资料请与我司联系：0512-57562873 18912690899

可根据客户要求定制非标老化房！！