

# 液压滤芯厂家 天铭机电油水滤芯 重庆液压滤芯

产品名称	液压滤芯厂家 天铭机电油水滤芯 重庆液压滤芯
公司名称	山东天铭机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区东四路南街147号院内10-3号
联系电话	13805336593

## 产品详情

### 以下这些滤芯都有哪些优势呢

树脂优先分离带较强电荷的阳离子，钙和镁离子的电荷比钠离子强。取代钠阳离子然后向下经过树脂"床"、流出软水机，这样软水机就送出了"软"水。后，一切的树脂交流位置均被钙和镁占领，再不能停止工作了。不锈钢滤芯。

不锈钢滤芯点良好的过滤性能、对2-200um的过滤粒度均可发挥均一的外表过滤性能，耐蚀性、耐热性、耐压性、耐磨性好，不锈钢滤芯气孔平均、准确的过滤精度，不锈钢滤芯单位面积的流量大，不锈钢滤芯适用低温、高温环境；清洗之后能够再运用，免改换。

石油化工、油田管道过滤；加油设备、工程机械设备燃油过滤；水处置行业设备过滤；制药及食品加工范畴额定流量80-200l/min工作压力1.5-2.5pa过滤面积（m<sup>2</sup>）0.01-0.20过滤精度（μm）2-200 μm滤材不锈钢编织网不锈钢冲孔网用于重油熄灭系统前级除水，也可用于化工液体过滤，精度100um，液压滤芯生产厂，滤芯材质是不锈钢圆微孔网。

### 换下来的滤芯要浸泡在酸碱洗液里

过滤设备长期不用，必需把滤器清洗洁净、滤芯拔下，液压滤芯厂家，洗净烘干，用塑料袋封口寄存不要污染，滤器擦净寄存，不要损坏。换下来的滤芯要浸泡在酸碱洗液里，浸泡时间不要超越24小时，酸碱液温度普通在25 -50 。倡议酸或碱与水比时10-20%为好。蛋白质含量较高的滤液、滤芯酶溶液浸泡，清洗效果好，更新再运用，一定要清洗洁净再用蒸汽消毒，清洗消毒对水过滤器和枯燥过滤器很重要，滤芯消毒要留意控制时间和温度。聚在高温消毒柜里以121 为宜，用蒸汽消毒在0.1MPa蒸汽压力下，以130 /20分钟为宜，液压滤芯厂，聚矾和聚四氟乙烯用蒸汽消毒，能够到达142 、压力0.2MPa，时间30分钟左右为宜，假如温渡过高，重庆液压滤芯，时间过长，压力过大，会损坏滤芯。

大流量水滤芯属于一种压力式的过滤装置，过滤、寿命长且易于清洗，但是为了确保其使用中发挥良好的性能，在更换清理的过程中也需要注意到一些地方。

在进行更换工作时，禁止在大流量水滤芯设备内存在压力的情况下开盖，否则将可能导致残留液体的喷出，造成一定的经济损失甚至使工作人员受到伤害。在更换的时候应当一手握住上盖把手，一手抓住盖子的另一端，将其对准过滤机口慢慢的放下，使其自然平压在密封圈与滤袋环口上，均匀用力将上面的螺栓拧紧固定。检查压力表确定内部压力为0，并确保大流量水滤芯关闭严密，此时过滤器与管道系统分离，打开排空阀，等到其中的残留液体排净后再进行开盖工作。

当然，在安装之后还应按照使用情况定期对大流量水滤芯进行清洗与维护工作，以延长设备的使用寿命。

液压滤芯厂家-天铭机电油水滤芯-

重庆液压滤芯由山东天铭机电设备有限公司提供。山东天铭机电设备有限公司是山东淄博,机械加工的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在天铭机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创天铭机电更加美好的未来。