

井道内建筑升降机 上海爱默生 升降机

产品名称	井道内建筑升降机 上海爱默生 升降机
公司名称	上海爱默生建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉城镇奉旺路1313号2幢
联系电话	17706138588 17706138588

产品详情

液体缸内的活塞向下运动(重量下降)。通过防爆电磁换向阀液压油液进入液缸的上端，通过平衡阀、液控单向阀、节流阀、隔爆型电磁换向阀返回油箱。为了使重物下降平稳，制动可靠，在油路回流处设置平衡阀，平衡回路，井道内建筑升降机，保持压力，使下降速度不受重物的影响，通过节流阀调节流量，控制升降速度。为了可靠地制动，防止意外发生，增加了液控单向阀，即液压锁，以确保当液压管道意外爆裂时，曳引式施工升降机，能够自锁。配备过载声控报警器，以区分过载和设备故障。

注意安装可靠的通讯装置

在整个施工过程中为方便高空作业的人员与指挥更好的联系，要注意在变频施工电梯内安装通讯装置，室内施工升降机，并且在开启操作前要响铃警示。在整个操作过程中施工人员不得离开岗位要随时保持通讯顺畅。

注意施工过程中有异常要立即降至底层

在使用变频施工电梯过程中如发现设备出现异常现象，要立即停机并采取有效的措施使装梯笼降至到层，这样才能降低事故的发生并在排除故障后方可再次运行。

一、发生泄漏的原因

因机械零件的松动、振动及机器受热，机械的密封面及管接头等处容易发生渗漏，升降机，有些缺陷如铸造、加工等，在装配调试时很难发现，但在工作过程中，由于振动、冲击等原因，这些缺陷就会暴露出来，表现为漏油或渗水。所以在磨合过程中易发生渗水。

二、不好的润滑效果

因为新组装的零件的配合间隙较小，而且由于组装等原因，很难保证均匀的配合间隙，润滑油(脂)不易

在摩擦表面形成均匀的油膜，防止磨损。因此，降低了润滑性能，导致机器早期异常磨损。严重者会引起摩擦面的划痕或咬合现象，使其配合失效。

井道内建筑升降机-上海爱默生-升降机由上海爱默生建筑科技有限公司提供。井道内建筑升降机-上海爱默生-升降机是上海爱默生建筑科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：葛阳红。