

昶丰机械 20L小型密炼机 湛江小型密炼机

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 昶丰机械 20L小型密炼机 湛江小型密炼机 |
| 公司名称 | 东莞市昶丰机械科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市厚街沙塘村景盟工业区1号 |
| 联系电话 | 13929470603 13929470603 |

产品详情

塑料大型密炼机、广东大型密炼机价格

TPE英文名称ThermoplasticElastomer的缩写，意思是热塑性弹性体，是一类具有塑料塑性及橡胶弹性的特殊功能性材料。TPE为热塑性弹性体的统称。根据材料组成、结构单元的不同，TPE弹性体主要分为：聚苯乙烯系弹性体TPS，昆山密炼机，热塑性聚氨酯TPU，PP与三元乙丙共混改性热塑性动态硫化弹性体TPV，热塑性聚酯弹性体TPEE。因这几类热塑性弹性体中常见，应用广，其中使用量最大的是TPS类热塑性弹性体。采用液压翻转系统，传动平稳，降低维修率，密炼机，故障率低，无需易损件等采用二次防尘技术，结合一次防尘，能更有效的，将粉尘以及有毒气体及异味进行收集或处理电子故障自检，误操作保护，保护设备及人身安全，维护保养方便

连续式密炼机生产型号

连续式密炼机生产型号：

XLP50连续式密炼机、XLP85连续式密炼机、XLP110连续式密炼机、XLP130连续式密炼机

昶丰售后服务：

1提供现场安装指导。

2负责供货设备的现场的调试试车，直至通过验收。

3负责对收货方人员现场操作培训和维修培训

4机组正确操作的情况下保修一年，并长期保证备品备件供应。

5售后故障处理珠三角5小时，1L小型密炼机，国内72小时，国外视签证而定到现场

双转子连续式密炼机减速箱采用设计的硬齿面带推力座的齿轮传动装置，输出轴采用高强度42CrMo，其

他齿轮和轴类零件采用高强度20CrMnTi材料；齿轮经渗碳、淬火、磨齿工艺加工，齿轮精度高、硬度高；齿轮精度为GB10095-88，5L小型密炼机，6级，齿面硬度在HRC-54~62，在空心输出轴前端配置推力轴承，承受螺杆工作时的轴向推力，整机体积小、承载能力高，20L小型密炼机，传动平稳、噪声低、。

规格参数

混合容量：3L

主动力电机：7.5KW

加压气缸：φ100

搅拌轴速比：1.3：1

转速：（前/后）：40/31转/min（变频可调）

倒料翻转电机：0.75KW

倒料翻转角度：110°

W型密炼室：高碳钢72小时深处氮化热处理，湛江小型密炼机，表面镀硬

搅 叶：高碳钢72小时深处氮化热处理，表面镀硬铬。

加热方式：炭寮尤

冷却方式：水冷却

温度：常温~300

温度控制精度：±3

电源：3 ，AC380V

体积尺寸：1750*880*2300mm

重量：约1.2T

密炼机的优点：

- 1、混炼时间短
- 2、操作容易、较好的克服粉尘飞扬
- 3、减少配合剂的损失
- 4、改善劳动条件、减轻劳动强度
- 5、安全性高

昶丰机械(图)-20L小型密炼机-湛江小型密炼机由东莞市昶丰机械科技有限公司提供。东莞市昶丰机械科

技有限公司在造粒机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，昶丰机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘光桂。