

2L小型密炼机 昶丰机械 韶关小型密炼机

产品名称	2L小型密炼机 昶丰机械 韶关小型密炼机
公司名称	东莞市昶丰机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街沙塘村景盟工业区1号
联系电话	13929470603 13929470603

产品详情

1L小型水冷橡胶塑料密炼机

用途：1L实验型密炼机适用于塑料、橡胶、橡塑共混等各式化学原料的搅拌、捏合、分散.再将实验的比率配方投入生产型生产线。此1L密炼机是***实用的机器主要是将试验用的原料及配方加以混炼均匀的实验型密炼机。

规格参数

? 混合容量：1L

? 驱动电机：3.7KW

? 温度：常温 ~ 300

? 温度控制精度：±3

? 倒料翻转电机：0.75KW

? 倒料翻转角度：110°

? W型密炼室：高碳钢72小时深处氮化热处理，20L小型密炼机，表面镀硬

? 搅 叶：高碳钢72小时深处氮化热处理，韶关小型密炼机，表面镀硬铬。

? 加热方式：电热板加热

? 转子转速: 前24 转/分钟，3L小型密炼机，后32 转/分钟

? 转子速比: 1.33 (速比)

? 变频调速: 0~60Hz

? 产量: 0.5-1.0KG/次

? 电加热: 8.0KW

? 电源: 3 , AC380V

? 体积尺寸: 1550*680*2100mm

重量: 约1000kg

生产型密炼机、35L密炼机厂家

- 1.自动控温，2L小型密炼机，确保物料均匀。
- 2.可依据混炼物的需要，可分为手动与自动控制，操作容易。
- 3.本机可按照客户要求选择PLC程控。

0.8L东莞密炼机技术参数:

混合容量:0.8L

驱动电机:2.2KW

翻转电机:0.2KW

翻转角度:110°

产量:0.6-1.5KG/次

电加热:1.0KW

外型约(高*宽*长):1800*900*2000mm

机重约:800KG

技术参数(Technical Parameters) :

型号

XH-420-1

XH-420-3

XH-420-5

XH-420-10

密炼总容积

1L

3L

5L

10L

控制方式

按键控制 触摸屏控制（可选配）

驱动电机功率

3.75kw

7.5kw

11kw

18.5kw

翻转电机

0.75kw

0.75kw

0.75kw

0.75kw

转子转速（前后）

40/31r min（变频可调）

35/28r min（变频可调）

翻转角度

110

空气压力

0.3-0.5mpa

体积(H × W × D)

1800 × 900 × 1900

1900 × 1300 × 1500

1900 × 1300 × 1500

2100 × 1100 × 2300

重量

850kgs

1300kgs

1500kgs

1800kgs

电 源

2L小型密炼机-昶丰机械(在线咨询)-韶关小型密炼机由东莞市昶丰机械科技有限公司提供。东莞市昶丰机械科技有限公司位于东莞市厚街镇溪头沙塘村京盟工业园1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前昶丰机械在造粒机中享有良好的声誉。昶丰机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。昶丰机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。