

## 8路全功能网络硬盘录像机/H.246压缩/手机监控

产品名称	8路全功能网络硬盘录像机/H.246压缩/手机监控
公司名称	深圳市家安宝电子有限公司
价格	520.00/个
规格参数	品牌:JAB 操作接口:其他 类型:嵌入式
公司地址	中国 广东 深圳市龙岗区 爱联工业区5栋3楼
联系电话	86 0755 28986995 13632548613

### 产品详情

品牌	JAB	操作接口	其他
类型	嵌入式	型号	D08
画质	D1		

本机型采用了工业级专用arm9处理器，嵌入式linux操作系统，更高的可靠性和稳定性；纯硬件h.264压缩方式，画面清晰，网传流畅，占用硬盘容量小；网络视音频同步，支持手机随时随地监看；图形化操作菜单，更加人性化，操作简便明了。

功能特点：

采用标准h.264视频压缩格式码流更低，画质更高，录像时间更长，占用更少带宽资源。

支持单个容量不限的sata硬盘，2000g硬盘在cif、100帧/秒下连续录像可达120天。

首创二维矢量菜单，支持光标上下左右二维自由移动，操作更舒畅、更人性化。

cif全实时，预览，录像，回放，备份，网络监控和手机监控六工操作。

多种录像模式：手动录像、定时录像、移动侦测、触发报警。

支持时间、事件检索（报警、移动侦测）；文件回放支持正常播放、快进播放、快退播放、手动单帧慢放。

支持网络ie下载备份，usb2.0接口设备（u盘、移动硬盘）备份等多种途径，简单、快速。

支持pelco-p和pelco-d协议云台控制。

支持tcp/ip , dhcp , ddns , pppoe网络协议 ; 用户通过网络即可远程设定dvr参数 , 进行云台控制。

支持ie浏览 , 支持客户端浏览 , 可支持不受限用户在线监控。

录像和网络双码流处理 , 用户根据网络带宽调整网络码流 , 不影响录像设定。

支持在gprs、cdma、edge、3g网络下多款wince和symbian、iphone操作系统手机移动监看并进行云台控制。

触发报警可发送现场图片到设定邮箱

备份文件可通过暴风影音等播放器进行播放或客户端自带播放器进行播放。

多用户管理 ( 管理员和普通用户 )

技术参数 :

型号	jab-d04	jab-d08
视频制式	pal/nstc可选	
视频压缩格式	h.264	
视频输入/输出	bnc4路输入/1路输出	bnc8路输入/1路输出
音频压缩方式	8khz × 16bitadpcm	
音频输入/输出	bnc4/1路输出	bnc8路输入/1路输出
报警类型	移动侦测、传感器触发、视频丢失、硬盘满、硬盘出错	
报警输入/输出	2路报警输入/1路报警输出	2路报警输入/1路报警输出
显示帧率	每路pal : 25帧/秒 , ntsc : 30帧/秒	
回放分辨率	pal : cif(352 × 288)	
录像总帧率	ntsc : cif(352 × 240)	ntsc : cif(352 × 240)
	pal : 100帧/秒@cif	pal : 200帧/秒@cif
	ntsc : 120帧/秒@cif	ntsc : 240帧/秒@cif
录像模式	手动录像、定时录像、移动侦测、触发报警	
硬盘	支持sata硬盘和usb移动硬盘	
网络协议	支持tcpip/udp/dhcp/dnns/pppoe等协议	
网络功能	支持ie浏览、实时网络监看、网络dvr参数设置、手机监看	
usb2.0接口	支持鼠标、移动硬盘和u盘备份、升级	
回放模式	正常播放、快进播放、快退播放、手动单帧慢放	
网络接口	1个rj4510m/100m自适应以太网口	
云台控制	内置rs485口 , 支持pelco-p和pelco-d协议	
备份功能	支持u盘/移动硬盘备份、usb刻录机备份、网络备份	
电源适配器	dc3a/12v	
功耗 ( 不含硬盘 )	16w	
工作温度	5 ~+50	
工作湿度	10%~90%	

