

# 电伴热带用防爆控制箱

产品名称	电伴热带用防爆控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	221.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:B XK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

电伴热带用防爆控制箱 产品特点；

- 1.外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件；
- 2.具有防水、防尘等性能；
- 3.按钮、开关、指示灯、电流表等组成多功能，由用户自由选择；
- 4.内装防爆元件引进德国技术生产、美观精致、经久耐用；
- 5.立式或挂式安装，如有特殊要求可特制；
- 6.符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

电伴热带用防爆控制箱技术参数；

- 1.防爆标志：Exed CT6
- 2.防护等级：IP65
- 3.防腐等级：WF1
- 4.使用类别：AC-3、AC-4
- 5.额定电压：220V/380V

6.额定电流：10A

7.电缆外径：12mm ~ 17mm

8.进线口螺纹：G1”

9.指示灯电压代号：a:AC/DC12-36V

b:AC/DC48-100V

c:DC220V

d:AC200-380V

10.指示灯颜色代号：R：红色、G：绿色、Y：黄色、W：白色

11.按钮触头型式代号：：一常开一常闭

：二常开

：二常闭

## 安装与使用

5.1安装使用产品前应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符；

5.2安装及维修前必须切断前级电源；

5.3进、出线电缆穿过橡胶密封圈，须用垫圈及压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动；

5.4密封圈在使用过程中出现腐蚀、脆裂、变形、发粘或硬度变化超过出厂时的20%

应及时向厂家进行选购并更换，以确保防爆性能可靠；

5.5维护拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤、腐蚀，并定期涂204-1防锈油；

5.6配电箱在使用过程中要定期检查，以保证其良好运行；

5.7非电工人员严禁开盖维修、检查