

# 滁州污水潜水泵型号货源充足

产品名称	滁州污水潜水泵型号货源充足
公司名称	江苏如克环保设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市六合区新篁工业园园区中路3号
联系电话	15996306306 15996306306

## 产品详情

在维护潜水泵时需要注意以下几个方面：

- 1、在使用前先要检查电缆、开关、触电保护器等，开关等电器应工作正常，电缆无破损，并注意认真识别电缆线。黄、绿双色线为接地线，防止漏电触电事故发生。
- 2、潜水泵每隔一段时间(约1000h)，在使用前要检查潜水泵的绝缘电阻，应不低于0.5MΩ，如不符合要求。则要进行烘干处理。
- 3、定期检查放水孔及放油孔。如无异常就拧紧。
- 4、潜水泵入水或出水时，TSWA型卧式多级泵首先必须切断电源，再拉拴在吊环上的绳子，下能把电缆当拉。
- 5、潜水泵在工作300h后，要进行敏水检查，若放出的水或油水混合物少于25mL，可继续使用，否则要检查黦块及橡胶密封圈有否损坏。
- 6、潜水泵不能埋入河泥中工作，若水中水草杂物较多，应将潜水泵放入篮子或筐子中后，再将篮子或筐子放入水中。
- 7、潜水泵在水外试机(如为了确定转向)时，不得超过5min，防止电机发热烧坏。

井用潜水泵是由泵体、扬水管、泵座、潜水电机(包括电缆)和起动保护装置等组成。泵体是潜水泵的工作部件，它由进水段、导流壳、逆止阀、泵轴和叶轮等零部件组成。叶轮在轴上的固定有两种方式：150QJ30型、200QJ80型、250QJ80型和QJC型的叶轮是用锥形套紧固在泵轴上;其它型号的叶轮则用键和轴套固定在泵轴上。导流壳之间用螺栓连接;150QJT15型的整个泵体则用四根扁拉筋紧固。泵体与潜水电机

之间采用法兰面用螺栓连接，两轴则用联轴器连接。扬水管间也用螺栓连接。电机为立式运行的充水式并用潜水三相异步电动机，配带的电缆为防水橡套电缆，起动保护装置应选用具有过载、欠压、断相等保护功能的自藕减压起动箱。

由潜水电机驱动潜水泵的叶轮旋转，使叶轮进口处形成真空，将水吸入，水在叶轮叶片的作用下产生离心力，从而获得速度能和压力能。具有一定能量的水通过导流壳，进入下一级叶轮，随着泵级数的增加，压力不断递增，通过扬水管及泵座送入地面的管路系统中。

潜水电泵长期超负荷工作：

为避免潜水电泵长期超负荷工作，不要抽含沙量大的水并随时观察电流值是否在铭牌上规定的数值，若发现电流过大，应停机检查。另外，电泵脱水运行的时间不宜过长，污水潜水泵型号，以免使电机过热而烧毁。

电机的旋转方向要正确：

应搞清电机的旋转方向，有许多类型的潜水泵正转和反转时皆可出水，但反转时出水量小、电流大，其反转时间长了会损坏电机绕组。

电缆线安装与潜水电泵的绝缘电阻要求：

安装潜水泵时，电缆线要架空，电源线不要太长。潜水泵下水或提出时切勿使电缆受力，以免引起电源线断裂。潜水泵工作时不要沉入泥中，否则会导致电机散热不良而烧坏电机绕组。安装时，电机的绝缘电阻不应低于0.5兆欧。

滁州污水潜水泵型号货源充足由江苏如克环保设备有限公司提供。江苏如克环保设备有限公司位于江苏省南京市六合区新篁工业园园区中路3号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前江苏如克环保在污水处理设备中享有良好的声誉。江苏如克环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。江苏如克环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。