

# PU发泡专用计量泵-A2VK计量泵,聚氨酯计量泵

产品名称	PU发泡专用计量泵-A2VK计量泵,聚氨酯计量泵
公司名称	北京格兰力士机电技术有限责任公司上海分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:格兰力士(Gelanrex) 产品用途:聚氨酯发泡机的泵送原料、比例计量
公司地址	上海市闵行区颀兴东路745号3幢-1A室
联系电话	86 021 33506860-868 15990159944

## 产品详情

品牌	格兰力士(Gelanrex)	产品别名	聚氨酯计量泵 / 相当于力士乐A2VK计量泵
产品用途	聚氨酯发泡机的泵送原料、比例计量	型号	JLB12 JLB28 JLB55 JLB107
重量	19-117 (kg)	类型	聚氨酯发泡机

注：gelanrex jlb系列计量泵相当于力士乐a2vk泵，完全可以替代同类进口产品节约50%成本  
“当前价”仅为参考作用，因规格型号不同，具体价格请与我们联系确定

格兰液压是jlb(a2vk)高压计量泵的专业制造企业，拥有先进的加工和检测维修设备，并已通过iso9001:2000质量体系认证。公司在引进德国同类产品基础上开发生产的jlb ( a2vk ) 计量泵深得用户好评。jlb ( a2vk ) 计量泵适用于聚氨酯发泡机的泵送原料、比例计量，填补了国内同类产品的空白，此泵经国家相关部门鉴定和用户的使用，各项技术指标均已达到或超过国外同类产品，技术性能完全可以替代进口产品，且价格优势更为突出。格兰液压上海分公司在液压专业领域有着精湛的理论知识和丰富的实战经验，并致力打造全国最大的液压泵连锁维修销售企业。用专业的心做专业的事，售前：为您提供优质、可靠的产品；售后：为您提供快捷、周到的服务，在相关设备提供和维修领域做您坚强后盾。

-----详细介绍-----

特点： - 各种流量的计量精度重复性高 -

通过带内装精确测量刻度的手轮进行手动调节流量，调节准确，进行平稳。 - 工作压力可到25mpa - 进口压力低，可泵送高粘度液体 - 通过特殊的相匹配材料和特殊密封的使用，泵零件与所泵送的材料（多羟级化合物、异氰酸酯）相容。 - 流量脉动小，容积效率高。用途：jlb ( a2vk ) 系列计量泵，为高压轴向柱塞泵，用于聚氨酯发泡机的泵送原料、比例计量。

典型应用： · 聚氨酯高压发泡设备

技术参数：

- 1、安装位置：任选，但带计数器的手轮轴必须保持水平
- 2、工作压力范围：
  - (1) 进口侧：
    - a、开式回路：吸油口 s 处为 0.1-0.3mpa 绝对压力
    - b、闭式回路：油口 a 和 b 的压力之和  $\leq 25\text{mpa}$ (32mpa 短期)在油口 t 或 t 处接泄油管。
  - (2) 出口侧（油口 a 或 b 的压力）：
    - a、公称压力  $p_n$  —— 25 mpa
    - b、峰值压力  $p_{\max}$  —— 32mpa