

# 透水砖施工 天实透水砖厂家 南平透水砖

产品名称	透水砖施工 天实透水砖厂家 南平透水砖
公司名称	福州市仓山区闽实水泥砖加工场
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市连江县蓼沿乡仙屏村仙口路137号
联系电话	15305919966 15305919966

## 产品详情

烧结砖采用页岩为原料，经硬塑真空挤压成型，在隧道窑中用燃气恒定高温烧结而成。该产品具有强度高、隔热、隔音、吸水率较低、抗冻融、等优点。透水砖在自然界中，雨水自然地透过地表而渗入地下，但目前，城市道路、广场多以传统的水泥砌块砖及普通陶瓷烧结砖等阻水材料铺设。由于不透水的混凝土路面，沥青路面和各种房屋及建筑物的拦截面而导致雨水穿透性受阻，加之各城市由于长期超量开发和连年干旱，城市地下水资源逐年衰减，造成城市地下水位大幅度下降。

### 烧结砖的性能

1.石灰爆裂。GB/T5101-1998规定，优等品不允许出现更大破坏尺寸大于2mm的爆裂区域；一等品不允许出现更大破坏尺寸大于10mm的爆裂区域；合格品中每组砖样2~15mm的爆裂区不得大于15处，其中10mm以上的区域不多于7处，且不得出现大于15mm的爆裂区。

2.泛霜。是指砖内可溶性盐类在砖的使用过程中，南平透水砖，逐渐于砖的表面析出一层白霜。这些结晶的白色粉状物不仅影响建筑物的外观，而且结晶的体积膨胀也会引起砖表层的疏松，同时破坏砖与砂浆层之间的粘结。B/T5101-1998还规定，优等品不允许有泛霜现象，合格品中不允许出现严重泛霜，且不得夹杂欠火砖、酥砖和螺旋纹砖。

陶瓷透水砖和陶土砖区别：一、陶瓷透水砖和粘土砖的共同点是在高温下燃烧，但粘土砖的燃烧温度比陶瓷透水砖低，所以附着力比陶瓷透水砖低，即表面耐磨性差。二、粘土砖是由细粘土粉混合而成，具有表面积大和燃烧时由于洞口小不透水，土壤吸收水分的特性。但是，砖中的水可以被砖中的水因子多次利用，因为它不能通过，只有通过蒸发。陶瓷透水砖可以由陶瓷、硬质陶瓷、混凝土颗粒制成，透水砖规格，优良的单颗粒材料能保证砖具有良好的透气性，细粉、砂、针板等对瓷砖的透水性、抗冻性和融化性能有很大的影响。三、冬天过后，粘土砖开始剥皮，透水砖哪家好，即冰融化时膨胀能力较弱，北部用砂纸打磨陶瓷透水砖，孔径大，抗冻性好。

透水砖施工-天实透水砖厂家-

南平透水砖由福建天实建材有限公司提供。福建天实建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在福建福州的砖、瓦及砌块等行业积累了大批忠诚的客户。天实透水砖带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！