

闭式冷却塔，封闭式冷却塔，密闭式冷却塔，水塔

产品名称	闭式冷却塔，封闭式冷却塔，密闭式冷却塔，水塔
公司名称	无锡卓盾工业设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	类型:封闭式冷却塔 品牌:卓盾 型号:FBN/H
公司地址	中国 江苏 无锡市 无锡市惠山区西漳工业园西昌路5号
联系电话	86 0510 80228215 13921183846

产品详情

类型	封闭式冷却塔	品牌	卓盾
型号	FBN/H	材质	紫铜
塔高	3.5 (m)	占的面积	8 (m2)
重量	4000 (kg)	噪声级别	低噪型冷却塔
热水和空气流动方向	逆流式冷却塔	热水和空气接触方式	干湿式冷却塔
通风方式	机械通风冷却塔	应用领域	制冷空调，锻造，电力等

闭式冷却塔

主要应用于水源式热泵系统、空气压缩机水套冷却、注塑模具冷却、变压器冷却、发动机水套冷却、淬火槽冷却、轧钢机冷却、感应炉冷却、连铸冷却以及液压油、电镀溶液和淬火油等的冷却。

其优异的性能来源于：

- 最大有效的换热面积
- 降低通风压降

- 增大喷淋水量
- 换热效率高，节省电源、水源
- 设计、安装简单
- 维护、保养简单方便
- 年平均运行费用低
- 结构材料性能先进,机组寿命长

高效传热盘管可比其他任何一种设计在单位截面积上多出20%的换热表面积

- 专利传热盘管设计使用椭圆管，可比其他设计在单位截面上多出20%的换热面积
- 占地面积小
- 运行重量低

高效脱水器

- 飘逸率小于循环水量的0.001%

pvc结构抗腐蚀

zm喷嘴

- 先进的zm喷嘴设计使得只需使用75%的原喷嘴数量，便能达到100%的热力性能。
- 100%重载尼龙材料制成，防腐蚀，使用寿命长。

维护简便

- 4英尺宽的机组风机直接驱动

– 运动部件少且简单

- 不需在风机上部进行操作
- 高效换热盘管或填料可作为安全的操作平台
- 8英尺宽的机组电机外置，易于维护
- 易于调整风机皮带
- 易于从机组外部润滑轴承
- 2.4m宽机组现在具有带铰链的检修门
- 12英尺宽的机组有可移出的电动机架，便于维修，风机皮带容易调整，可在机组外润滑风机轴承

风机驱动系统

- 铝制皮带轮和高能皮带
- 全封闭风机电动机
- 一个电动机驱动一个风叶
- 轴承的最小L-10寿命为75,000小时
- 铝合金风机单片风叶的角度可以调整

水分配系统

- 完全包容在机组内，处在挡水板底下
- 内有软环的大口径喷嘴

- 螺纹喷嘴
- 喷淋管有螺纹端帽，便于清洗
- zm为定位喷嘴，无移动部件。
- 3.4cm直径的喷口，喷洒面积更大
- 3.8cm直径的喷嘴进水口，使脏物更易从zm喷嘴冲出。

标准部件

- 热镀锌钢板箱体，304号不锈钢水盘
- 在钢板剪切及电焊处涂含锌95%的富锌漆
- pvc喷淋水系统
- pvc进风格栅
- pvc挡水板
- 不锈钢水泵入口滤网