

彩色混凝土压模地坪景观铺装

产品名称	彩色混凝土压模地坪景观铺装
公司名称	成轩（湖北）建材科技开发有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:治轩 型号:以实际场地为准 厂家:湖北
公司地址	湖北省十堰市郧西县城关镇发展大道20号鑫辉V天下2-401
联系电话	0719-15971851980 19807190058

产品详情

彩色混凝土压模地坪也叫彩色艺术压花地坪，压模地坪之所以能做出各种造型和纹理是因为压模地坪是在未硬化的现浇混凝土基层上，通过着色、硬化后，用特有的图案框架现场压印，通过压模地坪施工技术配合严谨的施工管理技术制作而成。由于彩色压模地坪表层与基层是浑然一体的，就解决了普通混凝土表层层松动和易产生裂缝现象。

彩色混凝土压模地坪施工模具：

彩色混凝土压模地坪施工模具可以根据设计图纸要求，制定出各种纹理或图案，可以仿制出天然石材、木材、道路砖的逼真纹理，具有复古的艺术之美。常用模具例如：彩色卵石纹压印混凝土、仿古做旧混凝土压印地坪、彩色木纹压印混凝土、彩色板岩压印混凝土、彩色仿泥纹压印混凝土等。

彩色混凝土压模地坪施工工艺：

【彩色混凝土浇筑 彩色混凝土摊铺 提浆收光 撒强化料 二次找平收光

撒脱模粉 模具压印 冲洗路面 涂刷保护剂 成品彩色混凝土压模地坪】

1、摊铺细石砼：参照已经做好的标高控制点将细石砼均匀地摊铺在预定区域的原砼基层作业面上，细石砼摊铺速度尽量快，避免耽误砼的初凝时间。摊铺时注意预留砼胀缝，同时，间隔时间段施工的砼会有施工缝，留置要求顺直、合理。

2、提浆收光：使用专用工具刮平收光，找坡坡度参照已定好的细石砼标高参照点，一定要由有经验的熟练工人操作，要准备无误。同时再次检查是否有积水隐患，及时修正。

3、撒播彩色强化料：表面收光后，待细石砼表面基本没有游离水的时候，根据施工经验，均匀撒播彩色强化料，将规定用量的2/3硬化剂压模地坪材料均匀撒布在初凝阶段的混凝土表面，并尽可能均匀覆盖。

4、抹平收光：撒播彩色强化料后，让其与细石砼基层充分水化反应，当彩色强化料完全湿润并颜色变深时，用工具找平收光，使其混入砼表面，收光一遍。

5、撒播脱模粉：根据施工经验，待表面的彩色强化料达到一定的硬度，细石砼基层即将初凝之前，均匀地在彩色强化料的表面撒播脱模粉，用具有凹凸质感的专用模具在地面上压印出各种图案各异、独特新颖的图案。

6、切割伸缩缝、养护至少一周：砼路面浇筑48小时内必须安排施工队伍用大切割机切割伸缩缝，切割要求参照设计要求执行。

7、清洗：细石砼养护完成后(至少7天)，用清水或稀酸完全清洗彩色压模表面，封闭施工现场。

8、喷密封保护剂：待清洗后的彩色压模混凝土表面完全干透后，清除施工面上的所有灰尘和杂质，均匀地用喷涂机喷密封保护剂一遍，封闭砼表面，保护面层。

成轩(湖北)建材科技开发有限公司是一家专注于海绵城市建设、透水混凝土、装饰混凝土、洗砂压印艺术地坪、环氧地坪、固化地坪、陶瓷颗粒地坪、止滑车道、塑胶跑道、装配式建筑灌浆吊装、彩色砼添加剂、装配式建筑灌浆料、地坪类强化料等新型科技环保材料研发、生产、销售及施工为一体的生态环保型科技企业。公司拥有彩色地坪材料研发团队、施工技术团队，工程管理团队，研发生产的彩色地坪材料已经通过建筑材料质量监督检验中心检验。自公司成立以来，已为国内众多项目提供配套服务。未来，成轩(湖北)建材科技开发有限公司将紧跟科技前沿，集中精力研发彩色地坪铺装技术与产品，以优异的产品质量和生态价值及超强的落实能力，为各合作项目提供满意工程，成轩期待与您的合作。
<http://www.cxjchb.com/ziliaoxiazai/xingyeguiding/2021-08-14/546.html>

注：（以上图片均为成轩真实案例，侵权必究）