PC 日本帝人 LS-1250 耐磨

产品名称	PC 日本帝人 LS-1250 耐磨
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	26.00/kg
规格参数	品牌:日本帝人 型号:LS-1250 产地:耐磨
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

PC 日本帝人 LS-1250 耐磨

注塑成型工艺和条件：热性能：在通用工程塑料中，聚碳酸脂的耐热性还算是较好的，其分解温度在300℃以上，长期工作温度可高达120℃；同时它具有良好的耐寒性，脆化温度低达-100℃；其长期使用温度范围是-60~120℃。

聚碳酸酯注塑的主要用于制造较精密的、承受较大冲击负荷的中小型制品。聚碳酸酯容易吸水，而且成型加工的高温过程的水分还会使聚碳酸酯发生水解和降解，严重影响制品的外观质量和物理、力学性能，因此控制水分含量是保证制品质量的关键之一。聚碳酸酯的注塑参考工艺条件：工艺：料筒温度前部270~300℃、中部270~300℃、后部240~280℃；工艺参数注射压力6~14Mpa、螺杆转速30~120（r/min）、螺杆背压0~10；喷嘴温度270~300℃、模具温度70~100℃；成型周期注射1~25/S、冷却5~40/S 。

PC 日本帝人 K-1300Y
PC L-1225L
PC 日本帝人 L-1225LL L-1225Y

PC 日本帝人 LS-1250 耐磨