

挖斗 液压旋转抓斗

产品名称	挖斗 液压旋转抓斗
公司名称	广州东奕工程机械设备有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:定做 产地:广州
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室
联系电话	020-82517428 13316170192

产品详情

破碎斗特点：

- 1、采用液压马达直接驱动，传动效率更高，维护更简单。
- 2、破碎斗整体采用高强度耐磨板，结构强度高，耐用。
- 3、该装置结构灵活，工作可靠，适应性强，成本低，易维护。
- 4、排料口尺寸可以方便从 15-120 毫米进行调整。

标准斗：选用国产合金钢Q345，适用于一般黏土、松土的挖掘和沙、土、砾石的装载等较轻作业环境。

加强斗：易损部位齿座板和侧刃板材料选用国产高强度耐磨钢NM360，适用于挖掘混有较软碎石的硬土或碎石、砾石的装载等重载作业。

岩石斗：齿座板和侧刃板材料选用瑞典进口的超高强度耐磨钢HARDOX，适用于挖掘混有较硬碎石的硬土、次坚石、风化石或坚石、爆破后的矿石的装载等重载作业环境。

- 5) 装载机涉水后应立即停机检查，如发现因浸水造成制动失灵，则应进行连续制动，利用发热排除制动片内的水分，以尽快使制动器恢复正常。
- 6) 装载机工作时，正前方不许站人，行车过程中，铲斗不许载人。
- 7) 工作时，铲臂下面严禁站人，禁止无关人员和其他机械在此工作和通行。

8) 严禁采用高速档作业。

9) 操作人员离开驾驶位置时，必须将铲斗落地，发动机熄火，切断电源。