

# 广西隔音毡Tecsound50

产品名称	广西隔音毡Tecsound50
公司名称	广西正涛环保工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南宁市榭路12号万泰隆物资有限责任公司综合楼8楼805室（注册地址）
联系电话	15289690608

## 产品详情

---广西隔音材料(隔音材料)、吸音板、隔音降噪方案、音响设计、环境噪音处理、安装施工、咨询、装修工程。

----KTV隔音降噪、慢摇吧噪声治理、低频噪声治理、工业管道隔音降噪、冷却塔隔声罩、隔音墙、厂房隔音、厂区环境治理、泵房噪音治理、工业噪声治理、空压机房降噪方案等需要隔音降噪区域。

商品名称：西班牙进口隔音材料Tecsound系列。

产物组成：聚合物类矿物填料。

尺寸：8m/6m/5m\*1.22m\*厚1.8mm/2.6mm/3.5mm。

制品重量：3.5KG/5KG/7KG/m<sup>2</sup>。

品种：卷材。

适用范围：适用于建筑行业、工业场所的隔音降噪，隔音效果好。

生产性能：

1、空气声隔声依靠高密聚合体的粘弹性，独特的制造工艺，使Tecsound隔音材料有很好的空气隔音。能够排除机器运转时所产生的能量，可以在建筑系统中\*大地改变低频声音的共振传播。

2、固体声隔声可有效防止和较大程度的隔离，物体撞击，机械设备震动，卫生设备和管道产生的噪声。  
用途：建筑行业、居室居室、厂房、机房、空气压缩机、会议室、楼板、多功能厅、KTV歌厅、工业管道、隔声罩、风机、办公场所、汽车、慢摇台、会议室等。

怎样选用隔音毡？

就让小编告诉你吧！

目前市场上销售的隔音毡质量参差不齐，有些不知是不是隔音毡。

此外，有些商家用回收的废品制成的橡胶板或PVC卷材当隔音毡，这些所谓的“隔音毡”根本不能达到隔音效果，只是在外观上没有达到任何效果。

所以，作为普通消费者，该如何辨别隔音毡的真假呢？

从隔音毡的隔音原理我们可以分析。

隔声毡的隔声效果，除其本身具有较高的密度外，还与其阻尼效果有关，而阻尼效果则与材料的粘弹性有关。

了解了这一原理之后，当你拿到隔音毡的时候，就可以从以下几点入手来区分优劣。

### 一、密度是否足够高？

对声学有研究的人都知道，单位密度越大，隔音效果越好。

所以，为了提高隔声毡的隔音效果和减振性能，经常需要加入一些能提高隔声毡密度的材料如铅粉、铁粉、铜粉等。

但铅粉是有毒的，铜粉又太贵，因此一般采用超细铁粉作为原料。

拿到隔音毛毡样品后，可用壁纸刀将样品割开，然后拿到阳光下，观察刚切割的部分。

高品质的隔声毡能看到明亮的铁粉颗粒。

若把断面弄湿，过几天就会发现部分有红色锈斑。

普通优质隔音毡在保证弹性和韧性的前提下，密度可达5kg/平米(2毫米厚)。

### 二、弹性不够吗？

隔声毡的隔音效果好的另一个重要因素是弹性。

多数情况下，吸音毡与石膏板、硅酸钙板或压泥板等材料一起使用，良好的弹性能减轻硬质板材因声波而产生的震动，从而达到提高隔声量的效果。

测试隔声毡弹性的简单方法是将隔音毡裁成两三公分宽的长条，再用双手用力拉长，如果能比较容易拉长且松劲后长度恢复原状，那恭喜您，这是好的隔音毡；如果一拉就断了或者拉长后不能恢复原状，你中招了。

### 三、韧性够不够？

良好的隔音毡不仅要有弹性，还要有韧性。

有些劣质的“隔音毡”不但没有弹性，而且韧性极差，用手轻轻一折就会断。

所以在检查隔音毡时，可将隔音毡对折后用力按压。

良好的隔声毡当然折叠不断，而且在折起来的地方松开也不会有折痕和变形，表面平整如新。

而且低劣的隔音毡，要么容易折断，要么表面扭曲变形。

#### 四、拉力不够吗？

除了上述几点外，一个好的隔音毡还具有更大的拉力(物理性能名词称为撕裂强度)。

这正如名字所示，拿过来用手撕开，看能不能轻易撕开。

如果没有刀剪等工具，良好的隔音毡是不易撕破的，而那些劣质的所谓“隔音毡”，用四个手指就可以轻易地撕开一个口子。

按照这几种区分方法，就很容易分辨出隔音毡的优劣。

假如你仍然拿不准，那么建议你收集几个不同厂家的隔音毡样品一一对比一下。

选隔音毡的核心你有没有抓到啊！

如想深入了解可联系我们，吸音隔音材料，优先选择绿佰能环保材料！