

# 罗山小间距LED显示屏厂家 信阳联丰光电显示屏

产品名称	罗山小间距LED显示屏厂家 信阳联丰光电显示屏
公司名称	信阳联丰光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	信阳市羊山新区南政和花园A区1号楼110号房
联系电话	13782990928 13782990928

## 产品详情

LED驱动器的主要任务是将交流电压转换为恒流的直流电源，并同时完成与LED的电压和电流的匹配。LED驱动器的另一个任务是使LED的负载电流在各种因素的影响下都能控制在预先设计的水平上。LED电子显示屏发光是有条件的。将正向电压加在其PN结两端，使PN结本身形成一个能级(实际上是一系列的能级)，电子在这个能级上跃变并产生光子来发光。所以，罗山小间距LED显示屏哪家好，需要由加在PN结两端的电压来驱使LED发光。又由于LED是特的半导体器件，具有负温度特性，罗山小间距LED显示屏，因而在应用过程中需要对其进行工作状态稳定和保护，从而产生了LED“驱动”的概念。

常用的LED单元板模组测试方法 LED显示屏的重要组成部分包括LED单元板模组。单元板模组问题会直接影响LED显示屏的整体质量！因此，如何区分LED单元板模组的好坏是LED显示行业关注的问题，下面整理了检测LED单元板的一般方法。一、材料1.led单元板模组 一些LED单元板模组制造商为了低价竞争，使用低价阻燃纸板或单面纤维板作为LED灯珠的PCB电路板。因为整个玻璃纤维PCB板很贵。刚开始看不到差别，一般情况下不到一年就被湿气、紫外线破坏、氧化等，丢弃了整个LED单元板。

LED显示屏的防火原材料有一个关键部分。如果说塑料套件的话，罗山小间距LED显示屏厂家，塑料套件主要是作为单元模块面罩底壳的原材料，关键的应用原材料是具有阻燃效果的PC玻璃纤维原材料，不仅具有阻燃效果，而且在高低温和长期应用下也不会变形或变脆、容易开裂，可以直接与密封性能好的胶水结合，合理防止外界环境的雨水渗入内部进而引发短路火灾。在灯珠等关键原材料没有突破的情况下，增加电流并不能提高亮度。

罗山小间距LED显示屏厂家-信阳联丰光电显示屏由信阳联丰光电科技有限公司提供。信阳联丰光电科技有限公司是从事“LED显示屏,LED亮化标识,LCD液晶拼接屏,安防监控设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈焯。同时本公司还是从事信阳LED显示屏，信阳小间距LED显示屏，信阳LED室内全彩屏的厂家，欢迎来电咨询。