

VSSJA-2双法兰限位伸缩接头

双法兰管路补偿接头松套伸缩节厂家现货供应

产品名称	VSSJA-2双法兰限位伸缩接头 双法兰管路补偿接头松套伸缩节厂家现货供应
公司名称	河南鑫昌隆管道设备有限公司
价格	118.00/台
规格参数	品牌:鑫昌隆 型号:VSSJA-2 材质:碳钢 不锈钢 球磨铸铁
公司地址	巩义市西村镇工业园区
联系电话	13140055337

产品详情

VSSJA-2双法兰限位伸缩接头 双法兰管路补偿接头双法兰松套伸缩节厂家现货供应双法兰限位伸缩接头是伸缩器系列产品中常用的，该产品的限位结构不仅提高了产品的安全性能，更是为管道系统降低安装成本和减少日常维护。双法兰限位伸缩接头采用金属焊接组成，松套部位选用梯形圆环橡胶密封圈，在压盖和螺旋栓的作用下，利用橡胶的压缩弹性变形原理，迫使密封圈度变形于松套伸缩接头本体伸缩管外壁之间进行静密封。松套伸缩接头的金属材质和密封圈严格按使用性能及用户要求选用，松套伸缩接头的材质外部深装高强度防腐漆料，松套伸缩接头各部连接螺栓为高强度石灰钢或不锈钢制作。双法兰限位伸缩接头是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管、限位装置等主要部件组成。在伸缩量处用双螺母锁定。管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩，一旦超过其伸缩量就起到限位，确保管道的安全运行，特别适用于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接，能防止管道因超量位移导致补偿接头的泄漏和损坏。

【安装说明】：

- 1、伸缩接头在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况，必须符合设计要求；
- 2、安装前松开压盖螺栓，将伸缩接头伸长或压缩至安装长度，不同口径可调节量参照双法兰限位伸缩接头数据表；
- 3、用对角法拧紧压盘螺栓，利用密封圈的弹性形变作用使压盘和本体间形成静密封；
- 4、调整好限位双螺母至伸缩器伸缩量处；
- 5、将产品短管法兰端与管道或阀门配套法兰进行连接。

【注意事项】：

- 1、不同口径伸缩接头可调节安装长度详见产品技术参数表，严禁用超位移的方法补偿管道间的安装误差；
- 2、拧紧压盘螺栓时应注意使用对角法，防止压偏，能使密封件受力均匀，提高产品的使用寿命。
- 3、伸缩器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围，应保证各活动部位的正常动作。