TXP型陶瓷旋风除尘器性能

产品名称	TXP型陶瓷旋风除尘器性能
公司名称	泊头市乐迪环保机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国河北沧州泊头市洼里镇后八尺村
联系电话	18031702168 18031702168

产品详情

TXP型陶瓷旋风除尘器是指多个旋风除尘器并联使用组成一体并共用进气室和排气室，以及共用灰斗，本公司XD-II多管旋风除尘器的特点是：①中多个小型旋风除尘器并联使用，在处理相同风量情况下除尘效率较高，②节约安装占地面积，③XD-II多管旋风除尘器比单管并联使用的除尘装置阻力损失小。

TXP型陶瓷旋风除尘器中的各个旋风子采用轴向进口，利用导流叶片入口角90°，出口角40°～50°，内外筒直径比0.7以上，内外筒长度比0.6～0.8。入口旋风子的导流叶片入口角90°，出口角40°～50°，内外筒直径比0.7以上，内外筒长度比0.6～0.8。我们把多管除尘器内各个旋风子的排气管固定在一块隔板上，这块板使各根排气管保持的位置，并形成相互多个旋风除尘器共用一个灰斗，容易产生气体倒流的薄端部分，我们把多管除尘器分隔成几部分，各有一个相互隔开的灰斗。在气体流量变动的情况下，可以切断一部分旋风子，照样正常运行。

TXP型陶瓷旋风除尘器性能：

TXP型陶瓷旋风除尘器是由若干个旋风子组合在一个壳体内的除尘设备，这种除尘器因旋风子直径小，旋风子有陶瓷及铸铁两种，直径有100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm、750mm、900mm、1000mm、1250mm、1500mm、1750mm、2000mm、2250mm、2500mm等多种规格，由于多管旋风除尘器有较大的处理量，较高的除尘效率和较大的流体阻力。

XD-II多管旋风除尘器中每个旋风子应大小适中，数量适中，内径不宜太小，因为太小容易堵塞。

切向进气的旋风子，在生产中