

HSH-RM2M , SCTHWA23SNS霍尼韦尔室内温湿度传感器

产品名称	HSH-RM2M , SCTHWA23SNS霍尼韦尔室内温湿度传感器
公司名称	上海创仪实业有限公司
价格	650.00/只
规格参数	品牌:Honeywell 型号:HSH-RM2M 产地:霍尼韦尔
公司地址	上海市松江区嘉蓬路168号嘉蓬产业园1号楼101-102号
联系电话	021-34170098 13816089353

产品详情

HSH-RM2M , SCTHWA23SNS霍尼韦尔室内温湿度传感器

honeywell/霍尼韦尔HSH-RM2M室内温湿度传感器

霍尼韦尔HSTR系列室内墙装温度传感器可用于中央空调系统 室内空气的温度测量。输出信号4-20mA , 0-10V , 温度类型有NTC20K , PT1000 , NTC10K 等

HST-R系列 室内墙装 温度传感器有多种控制信号

输出 , 可以兼容于多种自动控制系统。

标准

电阻

NTC10K : 25 时电阻输出10K

NTC20K : 25 时电阻输出20K

PT1000 : 0 时电阻输出1000

温度精度

NTC10K : 25 时精度0.3K

NTC20K : 25 时精度0.3K

PT1000 : 0 时0.2K

电压0-10V : 25 时精度0.3K , 输入电压 24VDC , 温度元器件为PT1000

电流4-20mA : 25 时精度0.3K , 输入电压 24VDC , 温度元器件为PT1000

工作环境

温度 : -15-50

湿度 : 0-95%RH(非冷凝)

测量温度范围 : -10-60

湿度精度 :

2%精度25 时 : 湿度20~80%RH , 精度为 $\pm 2\%$

湿度0~90%RH , 精度为 $\pm 3\%$

3%精度25 时 : 湿度20~80%RH , 精度为 $\pm 3\%$

湿度0~90%RH , 精度为 $\pm 5\%$

5%精度25 时 : 湿度20~80%RH , 精度为 $\pm 5\%$

湿度0~90%RH , 精度为 $\pm 9\%$

供电

电压输出0-10V型 : 24VDC/24VAC $\pm 10\%$

电流输出4-20mA : 24VDC $\pm 10\%$

防护等级 : IP30

接线规格 : 0.8-1.5mm

储存环境:-30-70

外壳材料 : PC+ABS (防火等级 UL94 V0)

单温度型号 :

HST-RA : NTC10K

HST-RB : NTC20K

HST-RP : PT1000

HST-RM : 4-20mA

HST-RV : 0-10V

HST-RML : 4-20mA

HST-RVL : 0-10V

温湿度型号： 湿度信号 温度信号

HSH-RM2M , 4~20mA , 4-20mA , 精度2%RH , 精度0.3K@25 , 无显示

HSH-RM3M , 4~20mA , 4-20mA , 精度3%RH , 精度0.3K@25 , 无显示

HSH-RM2ML , 4~20mA , 4-20mA , 精度2%RH , 精度0.3K@25 , 带显示

HSH-RM3ML , 4~20mA , 4-20mA , 精度3%RH , 精度0.3K@25 , 带显示

本公司大量销售品牌产品：【产品分类】：

压差表开关传感器变送器 温湿度传感器变送器 阀门执行器，恒温恒湿控制器 DDC控制器
二氧化碳传感器 电子空气净化器，风速传感器 光照度传感器 露点传感器
流量计开关，烟雾报警传感器（管道式烟雾报警传感器 楼道室内烟雾报警传感器）