

聚苯板厂家报价销售电话

产品名称	聚苯板厂家报价销售电话
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	280.00/立方米
规格参数	产地:河北大城 导热系数:0.03 规格:齐全
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

廊坊益腾节能科技有限公司在建筑市场中拥有很重要的地位，益腾的产品在市场中的销量一直很好，作为生产厂家，益腾会一直全心全意的为客户服务，生产更加优质的产品。企业始终坚持质量上乘、信誉至上，充分利用自身的优势，以市场定位，满足客户需求，为用户提供方便，做好售前、售中、售后服务。

技术求新，质量求优，服务求善。益腾愿与更多的客户建立长久的合作关系，共同创造广阔的明天！

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

聚苯板：

1、EPS板（又称聚苯板）是可发性聚苯乙烯板的简称。是有原料经过预发、熟化、成型、烘干和切割等制成。它既可制成不同密度、不同形状的泡沫制品，又可以生产出各种不同厚度的泡沫板材。广泛用于建筑、保温、包装、冷冻、日用品，工业铸造等领域。也可用于展示会场、商品橱、广告招牌及玩具之制造。目前为适应国家建筑节能要求主要应用于墙体外墙外保温、外墙内保温、地暖。

2、聚苯板保温体系是由特种聚合胶泥、EPS板，耐碱玻璃纤维网格布称和饰面材料组成。集保温、防水、防火，装饰功能为一体的新型建筑构造体系。该技术将保温材料置于建筑物外墙外侧，不占用室内空间，保温效果明显，便于设计建筑外形。

3、聚苯板是一种热塑性材料，每立方米体积内含有300-600万个独立密闭气泡，内含空气的体积为98%以上，由于空气的热传导性很小，且又被封闭于泡沫塑料中而不能对流，所以EPS是一种隔热保温性能非常优良的材料。

技术指标：容重 12-25kg/m³。厚度 20-200mm。导热系数 0.03w/mk。阻燃等级 B。使用温度 -40-120 。

聚苯板用途：用于建筑内外墙保温、地热采暖、冷库、冷藏室、轻体房、低温箱、保鲜箱。