

工地施工样板生产厂家 西安施工样板 利永建筑公司

产品名称	工地施工样板生产厂家 西安施工样板 利永建筑公司
公司名称	商丘利永建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市民权县白云寺俭厂村高速路口
联系电话	16692627778 16692627778

产品详情

标题3演示(可以不写标题)

剪力墙与框架柱连接处，剪力墙的水平横筋应锚固到框架柱内，西安施工样板，其锚固长度要符合设计要求。如先浇筑柱混凝土后绑剪力墙筋时，柱内要预留连接筋或柱内预埋铁件，待柱拆模绑墙筋时作为连接用。其预留长度应符合设计或规范的规定。5、剪力墙水平筋在两端头、转角、十字节点、连梁等部位的锚固长度以及洞口周围加固筋等，均应符合设计、抗震要求。合模后对伸出的竖向钢筋应进行修整，在模板上口加角铁或用梯子筋将伸出的竖向钢筋加以固定，工地施工样板，浇筑混凝土时应有专人看护，浇筑后再次调整以保证钢筋位置的准确 次数用完API KEY 超过次数限制

标题3演示(可以不写标题)

钢筋绑扎质量控制点：主要从受力钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度；箍筋规格、数量、位置、间距，箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度等方面进行控制。这样做的优点是样板可以保留或进一步完善加以利用，对于非常计较工程成本的项目来说，也是可以的，对施工作业引导作用也一样具备，缺点是降低了部分宣传作用。

就构造柱来说，这种样板中应注意的细节是构造柱钢筋的搭接长度、箍筋间距、拉接筋间

距等，工地施工样板多少钱，照片中的样板这方面做得稍差一些，如果有上部在框架梁底的植筋，还应注意植筋的质量。在这个样板中我们还可以看到一个做得好的细节，就是马牙槎高度不超过300mm的规范要求，“五退五进”的口号被很多人挂在嘴上二十几年，却不知道那样的马牙槎高度大于300mm不符合规范要求。

工地施工样板生产厂家-西安施工样板-利永建筑公司(查看)由商丘利永建筑工程有限公司提供。“建筑工法样板、安全体验设施”选择商丘利永建筑工程有限公司，公司位于：河南省商丘市民权县白云寺俭厂村高速路口，多年来，利永坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。利永期待成为您的长期合作伙伴！