

温州GGD型低压成套开关柜 乐清配电柜 柳市配电箱 生产厂家

产品名称	温州GGD型低压成套开关柜 乐清配电柜 柳市配电箱 生产厂家
公司名称	温州道通电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市翁垟街道地盐村（注册地址）
联系电话	0577-62627221 13305778025

产品详情

GGD型低压成套开关柜概述：

GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、工矿企业等电力用户的交流50Hz，额定工作电压380V，额定工作电流5000A的配电系统，做为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。

产品具有分断能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、实用性强，结构新颖、防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。

GGD型交流低压配电柜符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》，GB7251《低压成套开关设备》等标准

GGD型低压成套开关柜型号含义：

GGD型低压成套开关柜正常使用环境：

周围空气温度不高于+40℃，不低于-5℃。24h以内的平均温度不得高于+35℃。

户内安装使用，使用地点的海拔高度不得超过2000m。

周围空气相对湿度在上限温度为+40℃时不超过50%，在较低温度时允许有较大的相对湿度。（例如+20℃时为90%）应考虑到由于温度变化可能会偶然产生凝露的影响。

设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5%。

设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方，以及不足以使电器元件受到腐蚀的场所。

用户有特殊要求时与制造厂协商解决。