

# XZZ型旋风除尘器使用说明

产品名称	XZZ型旋风除尘器使用说明
公司名称	泊头市乐迪环保机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国河北沧州泊头市洼里镇后八尺村
联系电话	18031702168 18031702168

## 产品详情

XZZ型旋风除尘器适用于收集干燥的非纤维性的颗粒状粉尘。XZZ型旋风除尘器主要特点是筒身呈倒圆锥形，筒壁有圆锥形的反射屏，防止二次气流将已经分离下来的粉尘重新卷起。

XZZ型旋风除尘器构造特点：

使用寿命和除尘效率。锥体结构，防止了灰环的形成，避免了局部磨损中粗颗粒粉尘的反弹现象，提高了

2.设计了能就地阻止下部粉尘二次飞扬的装置，是国内首创的形式。

3.设计了直通型旁室，能防止灰环现象，且不易堵塞。

XZZ型旋风除尘器工作原理：

含尘气流经进气管进入除尘器时，沿筒壁螺旋形下降，粉尘在离心力的作用下旋转经芯管排出。筒壁有圆锥形的反射屏，防止二次气流将已经分离下来的粉尘重新卷起。

XZZ型旋风除尘器使用说明：

1. 在检修运行前应先检查密封装置，在筒体或进气管密封是否良好，排灰时将引风机停转后再开筒排灰时可

量。对于吨位的小型锅炉，并配有预热水箱时，应注意排烟温度不宜过低，以免结露造成除尘器积灰堵塞。

3、XZZ型旋风除尘器因内壁涂有涂料，切忌敲打除尘器，以免涂料层脱落。

4、除尘器在负压吸入式运行时要求严密不漏风，尤其是收尘装置，切忌漏风，以免影响除尘效率。

其它原因亦可采用正压压出式。方式一般采用负压吸入式，可以减少尘粒对引风机的磨损，如设计要求或

6、除尘器应严格按照设计要求进行安装。

7、在检修运行前应先检查密封装置，在筒体或进气管密封是否良好，排灰时将引风机停转后再开筒排灰时可

8、安装XZZ型旋风除尘器时，排灰装置的排灰口应距离地面高0.6~1.0米以便运灰小车通过。

出口气流较均匀，且不易受弯头连接。对于多筒并联安装时，则均应配带出口蝶阀，但带蜗壳后的