

液压拔桩器 拔出H型钢桩机 北奕机械

产品名称	液压拔桩器 拔出H型钢桩机 北奕机械
公司名称	广州东奕工程机械设备有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:PM300LS 产地:广州
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室
联系电话	020-82517428 13316170192

产品详情

拔H型钢 工字钢 简易拔桩机地铁

液压拔桩机由液压站提供动力，利用液压油缸的动力将工字钢（H型钢）拔出地层的桩工设备。主要适用于300*500mm 300*700mm等规格的工字钢。

产品特点

- 1.同类产品目前采用分体式的拔桩机，而我公司采用自主独立设计的一体式结构的拔桩机，整体起吊操作更简单。
- 2.适用于H钢500mm-700mm等常用规格起拔作业，如需起拔900mm的H型钢，需重新定做

机器。

200-I型拔桩机，设计新颖，底盘可拆卸，不管多密集的型钢桩，同样轻易拔起。

300-II型拔桩机，设计更为人性，高效，配有双节油缸，具有调节快慢的功能。遥控操作更加简单。

5.刚直拔时，将油缸的频率调为慢速，此时油缸的压力太300T，压紧的桩会慢慢的被拔起。

6.拔起后，将油缸的频率调为快速，拔起的桩会更快速的被拔起。

四柱液压机操作和调试应用文本记录，经批准后，进入设备技术文件，作为设备维护的原始技术依据，对四柱液压机故障诊断原因具有非常重要的作用。检查四柱压力机电气、润滑及周围环境，熟悉四柱压力机的原理和结构。检查添加到燃油箱的油是否清洁，四柱压力机油位是否符合标准，不低于油标准。调节四柱压力机液压缸和工作台之间的距离，并根据需要调整工作台的高度。振动打桩机是利用其高频振动，以高加速度振动桩身，将机械产生的垂直振动传给桩体，导致桩周围的土体结构因振动发生变化，强度降低。桩身周围土化，减少桩侧与土体的摩擦阻力，然后以挖机下压力、振动沉拔锤与桩身自重将桩沉入土中。拔桩时，在一边振动的情况下，以挖机上提力将桩拔起。