

3M94底涂 94 3m

产品名称	3M94底涂 94 3m
公司名称	丹阳市富印胶粘制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:94 品牌:3m 粘合材料类型:橡胶类、其他材质、其他
公司地址	中国 江苏 丹阳市 江苏省丹阳市界牌镇中心南路21号
联系电话	86-051186369662 13913425129

产品详情

型号	94	品牌	3m
粘合材料类型	橡胶类、其他材质、其他	有效物质	80 (%)
剪切强度	30 (MPa)	规格尺寸	946.3ML (mm)
保质期	18 (个月)	执行标准	欧盟

名称：底涂剂

型号：94

品牌：3m

规格：946.3ml

特点:加快胶带初粘速度,提高胶粘力粘结表面:abs,pet/pbt,blends,concrete,wood,metal,玻璃等。

使用方法:

粘接表面须用50%的丙酮溶液清洁,且须待表面彻底干燥后用刷子(须无纤维脱落),将底胶均匀涂在被粘面,涂层厚度为0.05mm,待底胶干燥后方可粘贴胶带。

3m 94底胶是一种淡褐色透明液体，为了改善胶接性能，涂胶前在被粘物表面涂布的一种胶粘剂。它和空

气中的水分子作用，可以产生高粘结力，并具有抗高温能力，尤其和3m丙烯酸泡绵胶带一起使用，可以起到极好粘结效果。使用指导 1、粘结表面准备·用无纤维脱落的布蘸以50%异丙醇、丙酮或甲苯，清洁粘结表面。2、操作·使用前用力摇晃装有3m 94底胶的瓶子。·用3m专用工具或刷子，滚筒（须无纤维脱落），将94底胶均匀涂在粘结表面，一般涂层厚度为2~4u。3、干燥时间·干燥时间一般视温度，湿度，涂层厚度而异。·正常干燥时间：1分钟~1小时·最佳干燥时间：10分钟~30分钟（温度：23℃，湿度65%）·其间须注意涂层表面绝对不受污染

4、双面胶带粘接·将双面胶带贴到已干燥的涂层表面，并施以一定的压力。

注意事项：

· 1、3m 94底胶是一种化学性质活跃的物质，所以每次使用时，只需取出当天（8小时）的用量，其余的仍密封保存。

2、操作环境应有良好的通风，并保持清洁。