

3M4299 4229P

产品名称	3M4299 4229P
公司名称	丹阳市富印胶粘制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:4229P 基材:压克力泡棉 厚度:0.8MM (mm)
公司地址	中国 江苏 丹阳市 江苏省丹阳市界牌镇中心南路21号
联系电话	86-051186369662 13913425129

产品详情

型号	4229P	基材	压克力泡棉
厚度	0.8MM (mm)	宽度	610MM (mm)
颜色	灰	长期耐温性	149 ()
适用范围	汽车零部件	品牌	3M
短期耐温性	93 ()	胶系	丙烯酸

品牌型号3m4229p双面胶带基材压克力颜色：灰色。厚度：0.8mm。

闭孔结构的丙烯酸泡棉胶带，粘着力强，防水，防油，防溶剂，服贴高，耐候性优。此胶带是3m汽车胶带中目前为止初始粘性最好的一种胶带，广泛应用于密封条和迎宾踏板等需要高粘结力的地方，数量有限，预购从速！

特点：具有超高的粘着性，在高低温环境下亦有和、良好的粘着持久性。

用途：

----各类汽车、摩托车铭牌标记字母的粘贴。

----汽车装饰条，导水条，密封条，晴雨档,车内处嵌板的粘接固定。

----各类电器外壳，五金件的结构性粘接固定等。

【推荐使用】

1.用于汽车防撞条、车标、饰条等粘贴。特别适合密封条、迎宾踏板，晴雨档的粘贴。亦可用于家庭挂钩、饰件等的粘贴。

【使用说明】

- 1、粘结表面须保持绝对清洁干燥，可选用酒精或丙酮等加以擦洗，清洗后的表面待溶剂彻底挥发后方可用胶带粘贴,也可用烤枪或电吹风机烤干加热粘贴效果更佳；
- 2、操作时应避免手指与胶面的接触，粘贴后须用力压，以保证胶面的充分接触和润湿。

【主要成份】丙烯酸泡绵胶