

家用中央空调 海口空调 海南创美机电

产品名称	家用中央空调 海口空调 海南创美机电
公司名称	海南创美机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市龙华区城西镇椰海大道361号海口林安国际商贸城18栋128号
联系电话	13907557400 13907557400

产品详情

空调的各种效果

制冷

压缩机排出高温高压气体制冷剂，进入室外热交换器冷凝，然后经毛细管节流进入室内热交换器，在室内热交换器进行蒸发吸热，即制冷；

制热

压缩机排出高温高压气体制冷剂，由于电磁阀的换向，不进入室外热交换器，而是进入室内热交换器，在室内热交换器中高压高温气体制冷剂向外界放出热量，冷凝成液体，即制热；

然后，制冷剂通过节流系统节流，到达室外热交换器吸热，回到压缩机。

除霜

室外的空气温度降至 5℃ 时，室外机热交换器的挥发温度会变为 0℃ 以下，空气中的水蒸气就会化为霜附着在热交换器上。结的霜多了无法吸收室外的热量而导致制暖能力下降；

除霜过程中，室内风扇停转，仅在一定的时间内，从制暖运转切换至制冷运转，改变制冷剂流向，将压缩机中的高温气体制冷剂输送至室外热交换器化霜。此时，霜溶化变为水从室外机滴落。根据安放地点及安放方法在室外机上也安装排水管。

除湿

除湿是指尽量不改变室温，仅去除湿气的操作。

什么情况使用中央空调比较好

空调的介绍：

空调即空气调节器(room air conditioner)，挂式空调是一种用于给空间区域（一般为密闭）提供处理空气温度变化的机组。它的功能是对该房间（或封闭空间、区域）内空气的温度、湿度、洁净度和空气流速等参数进行调节，以满足人体舒适或工艺过程的要求。空调的功能：

一、降温 在空调器设计与制造中，一般允许将温度控制在16~32 之间。如若温度设定过低时，一方面增加不必要的电力消耗，另一方面造成室内外温差偏大时，人们进出房间不能很快适应温度变化，容易患感冒。

二、除湿 空调器在制冷过程中伴有除湿作用。人们感觉舒适的环境相对湿度应在40~60%左右，当相对湿度过大如在90%以上，即使温度在舒适范围内，人的感觉仍然不佳。

三、升温 热泵型与电热型空调器都有升温功能。升温能力随室外环境温度下降逐步变小，若温度在-5 时几乎不能满足供热要求。

四、净化空气 空气中含有一定量有害气体如NH₃、SO₂等，以及各种汗臭、和浴厕臭等臭气。

冷却塔清洗

(1)、震动与化学药剂浸泡清洗工艺

- a、采用轻微震动、拍打除去浮垢。
- b、将填料放入清洗槽内，采用化学药剂浸泡，将余垢除净，除垢率 98%。
- c、浸泡后用清水冲洗干净。
- d、将填料装回原位。
- f、恢复填料、护栏装置。

(2)、喷淋式清洗工艺

关闭凉水塔进出水阀门，封住回水口，利用托水盘作贮液槽，注入一定量的清洗除垢剂与缓蚀剂，用自备水泵抽取槽液，自下而上按凉水流向淋下，反复冲洗，保持浓度，直至填料显露本色，然后用高压水冲刷，家用中央空调，再用清水漂洗，整理托水盘，海口空调，百叶导流板用人工逐块清理，达到表面整洁，恢复凉水塔原有凉水能力。

4、风机盘管翅片清洗

(1)、检查风机盘管电机运转是否正常。

(2)、关闭电源，拆掉装饰板及进风口，卸掉风机，待露出风机盘管翅片后，用喷壶喷洒翅片清洗剂，反应约3—5分钟，美的空调，然后用水清水漂洗，美的空调专卖店，并将电机及风扇清理干净。

(3)、用抹布及毛刷清除托水盘污物，用带有剥离及杀菌性的清洗剂疏通冲刷冷凝水回水管，保障畅通。

家用中央空调-海口空调-海南创美机电(查看)由海南创美机电工程有限公司提供。“中央空调,空气源热泵,太阳能”选择海南创美机电工程有限公司，公司位于：海口市龙华区城西镇椰海大道361号海口林安国际商贸城18栋128号，多年来，创美机电坚持为客户提供好的服务，联系人：杨先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。创美机电期待成为您的长期合作伙伴！