

PG321聚氨酯密封膏高模量25公斤一件

产品名称	PG321聚氨酯密封膏高模量25公斤一件
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/千克
规格参数	标准:国标 密度:1.6g/cm 包装:桶装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1).PG321聚氨酯密封膏产品介绍：

PG321聚氨酯密封膏(一袋配一桶)我公司是聚硫建筑密封膏(胶)的生产厂家,经建筑防水材料产品质量监督检测,我公司生产的PG321聚氨酯密封膏适用于长期浸水建筑接缝密封,与混凝土粘接性能好,如:地下防水接缝、飞机跑道、贮水污、污水池、地下工程、大型水利工程均采用PG321聚氨酯密封膏,PG321聚氨酯密封膏具有耐老化性、耐久性、气密性和防水性,良好的粘接性的高伸长橡胶形状高弹性体。

(2).PG321聚氨酯密封膏包装与分类：

1)PG321聚氨酯密封膏与PG321聚氨酯密封膏外包装形式一样，PG321聚氨酯密封膏分为两种，纸箱与铁桶装，都是25公斤一件，内含AB两个组分。

纸箱包装的是5个A组份白胶+1B组份（黑色固化剂）。

2)PG321聚氨酯密封膏按拉伸模量都分为高模量（HM）和低模量（LM）

3)PG321聚氨酯密封膏按照流动性分为非下垂型（N）和自流平型（L）两个类型。

(3).PG321聚氨酯密封膏使用方法：

1、手工施工时，将PG321聚氨酯密封膏A、B两组份按比例(10:1)称量并用油灰刀混合均匀，填入密封槽中，压实、填平、除去多余的胶液。要注意用力沿一个方向反复刮涂，防止大量气泡混入胶内。

2、机械施工时，PG321聚氨酯密封膏是由自动计量和混合装置(10:1)完成混胶，经手动注枪或全自动喷胶机来控制涂胶量和涂胶速度。用注胶枪施工时要报持枪嘴沿一个方向匀速地移动，确保填满胶料防止移动过快或往复而产生气泡。

(4).PG321聚氨酯密封膏夏季施工注意事项：

在夏季施工PG321聚氨酯密封膏的时候应如何避免起泡现象未固化时在太阳下暴晒一般PG321聚氨酯密封膏在未固化前是不能在太阳下暴晒的，特别是刚注完胶就让太阳暴晒，会引起胶缝内部出现蜂窝状气泡，从而引起胶缝外部隆起，这种情况在PG321聚氨酯密封膏使用时会更明显一些。在炎热的夏季施工，很容易出现这种情况，建议采用注胶时避开太阳暴晒，以免有起泡现象。