

河南开封10KV高压电机固态软起动柜的接线方式

产品名称	河南开封10KV高压电机固态软起动柜的接线方式
公司名称	襄阳市富门子电气有限公司
价格	89000.00/台
规格参数	品牌:富门子电气 型号:FGR 产地:襄阳
公司地址	襄阳市樊城区春园西路后贾洼工业园
联系电话	3345093 18986358673

产品详情

河南开封10KV高压电机固态软起动柜的接线方式

高压固态软起动柜采用模块化设计，这样对检修和维护都很方便，软起装置与配有真空断路器的高压进线柜配套使用，结构采用冷轧钢板覆铝锌板，采用金属防电磁干扰屏蔽设计，减少外部环境对装置内部的污染和干扰，高、低压独立绝缘布局合理确保安全。

高压固态软起动柜的接线方式有两种：

1，一种是高压固态软起动后，一直到电机上供电系统，不用转换，那样接线非常简单。

我们在具体运用之中能够不接断路器，由于高压固态软起动内部有维护作用，但还可以接，让它双向维护，大空间的电机，大家可以用直流接触器来吸合，以防毁坏高压固态软起动，这类立即接电

机的高压固态软启动容积在75kw之内得话，容积大概用直流开关电源来转换，使高压固态软启动歇息而延长寿命。

2，另一种就会有旁通交流接触器的接线方法，高压固态软启动输出端再加上一个交流接触器，主要是避免工作电压进到输出端，旁通要接热继电器，由于旁通后边高压固态软启动是沒有那一个工作能力去维护电机，控制回路务必要外接时间控制器来转换，

一般降压启动是在电机定子绕组的工作电压转变是一瞬间基因突变的，例如：星三角启动，自藕降压，串联电抗器等，但在启动全过程会发生二次冲击性电流量，软启动能够在启动前设置一个不对电力网造成危害的启动电流量，电流量是迟缓扩大至设置电流量，因此沒有冲击性电流量，对电力网危害少，而且能清除启动扭矩的冲击性。

富门子电气随时为有需要的客户提供售后服务和咨询。