

# 化肥厂塑烧板除尘器 乐迪环保

产品名称	化肥厂塑烧板除尘器 乐迪环保
公司名称	泊头市乐迪环保机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国河北沧州泊头市洼里镇后八尺村
联系电话	18031702168 18031702168

## 产品详情

塑烧板除尘器是在传统脉冲袋式除尘器的基础上，处体能的天型性能稳定、除操释方便、滤袋寿命长、维护简单。而且从结构上和脉冲阀上进行改革，解决了露天安放和压缩空气源压力低的问题。

塑烧板除尘器工作原理

塑烧板除尘器采用分室脉冲喷吹清灰技术，克服了传统脉冲除尘器固有的清灰不彻底、清灰时产生二次扬尘、滤袋易磨损、寿命短、气耗量大等缺点。清灰时，脉冲阀打开，压缩空气通过脉冲阀喷入滤袋，使滤袋表面产生高压，粉尘颗粒在高压作用下脱落，落入灰斗。同时，脉冲阀关闭，压缩空气停止喷入，滤袋表面恢复平静，粉尘颗粒不再脱落。塑烧板除尘器采用分室脉冲喷吹清灰技术，克服了传统脉冲除尘器固有的清灰不彻底、清灰时产生二次扬尘、滤袋易磨损、寿命短、气耗量大等缺点。清灰时，脉冲阀打开，压缩空气通过脉冲阀喷入滤袋，使滤袋表面产生高压，粉尘颗粒在高压作用下脱落，落入灰斗。同时，脉冲阀关闭，压缩空气停止喷入，滤袋表面恢复平静，粉尘颗粒不再脱落。

塑烧板除尘器特点

- 1、塑烧板除尘器采用分室脉冲喷吹清灰技术，克服了传统脉冲除尘器固有的清灰不彻底、清灰时产生二次扬尘、滤袋易磨损、寿命短、气耗量大等缺点。清灰时，脉冲阀打开，压缩空气通过脉冲阀喷入滤袋，使滤袋表面产生高压，粉尘颗粒在高压作用下脱落，落入灰斗。同时，脉冲阀关闭，压缩空气停止喷入，滤袋表面恢复平静，粉尘颗粒不再脱落。
- 2、塑烧板除尘器采用分室脉冲喷吹清灰技术，克服了传统脉冲除尘器固有的清灰不彻底、清灰时产生二次扬尘、滤袋易磨损、寿命短、气耗量大等缺点。清灰时，脉冲阀打开，压缩空气通过脉冲阀喷入滤袋，使滤袋表面产生高压，粉尘颗粒在高压作用下脱落，落入灰斗。同时，脉冲阀关闭，压缩空气停止喷入，滤袋表面恢复平静，粉尘颗粒不再脱落。
- 3、塑烧板除尘器采用分室脉冲喷吹清灰技术，克服了传统脉冲除尘器固有的清灰不彻底、清灰时产生二次扬尘、滤袋易磨损、寿命短、气耗量大等缺点。清灰时，脉冲阀打开，压缩空气通过脉冲阀喷入滤袋，使滤袋表面产生高压，粉尘颗粒在高压作用下脱落，落入灰斗。同时，脉冲阀关闭，压缩空气停止喷入，滤袋表面恢复平静，粉尘颗粒不再脱落。
- 4、塑烧板除尘器采用分室脉冲喷吹清灰技术，克服了传统脉冲除尘器固有的清灰不彻底、清灰时产生二次扬尘、滤袋易磨损、寿命短、气耗量大等缺点。清灰时，脉冲阀打开，压缩空气通过脉冲阀喷入滤袋，使滤袋表面产生高压，粉尘颗粒在高压作用下脱落，落入灰斗。同时，脉冲阀关闭，压缩空气停止喷入，滤袋表面恢复平静，粉尘颗粒不再脱落。
- 5、箱体采用气密性设计，密封性好，检查门用优良的密封材料，制作过程中以煤油检漏，漏风率很低。
- 6、进、出口风道布置紧凑，气流阻力小。