

大型电捕焦油器 云南电捕焦油器 湖北景新达环保

产品名称	大型电捕焦油器 云南电捕焦油器 湖北景新达环保
公司名称	湖北景新达环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区霖月路27号
联系电话	13972095103 13972095103

产品详情

静电除尘器芒刺线在电除尘器中发挥的作用：电除尘芒刺线可以安装在各种卧式或立式电收尘器中，具有伏安特性好，对粉尘比电阻变化的适应性强，截止电压比使用其它电晕线的收尘器高两万伏以长处。电晕线极放电能力的好坏与电晕极放电整个尖度(既曲率)有关，；当电晕极放电尖角有粉尘会聚时其曲率就较小，这样对它放电的效果有很大的影响。

电晕极的型式有好多种，大型电捕焦油器，放电尖角越多则电晕的效果也就越好，但是放电尖角越多，制作及安装较为难题.电晕线极一般都接有高压电，需要有良好的绝缘装置，电晕线之间的间隔要适当，管式电捕焦油器，间隔太远影响电晕的电流，间隔太近，电晕线间可能会产生屏蔽现象，造成电晕线表面电场强度减弱.集尘极集尘极的上下部都是固定的，并且集尘极都是接地.一般要求粉尘易于沉降在极板上，在振打的时候所产生的二次扬尘少，同时还要求极板较为轻便，又要有一定的刚度，振打时粉尘易于沉落又不会发生变形。

二、电捕运行三个月，应停车用蒸汽清扫一次，并对绝缘箱、馈电箱中的绝缘瓷瓶及穿墙套管擦洗一次，清洗时用纱布浸酒精刷洗并干燥。

三、进入电捕内检查维修时，同时要要进行蒸汽吹扫置换，封堵盲板，步骤如下：

- 1、停电、接地、悬挂警示牌。
- 2、关闭电捕的入口、出口阀门。
- 3、先打开放散管的阀门，后打开上吹扫蒸汽阀门，待放散管排出蒸汽后，卧式电捕焦油器，打开下吹扫蒸汽阀门，湿式电捕焦油器，吹扫15分钟后，先关下吹扫，后关上吹扫阀门。

- 4、待电捕的筒体冷却，凉下来后，在电捕的入口、出口阀门与电捕本体连接处插入铁制盲板。
- 5、盲板安装好后，进行二次蒸汽吹扫，吹扫时间30分钟（操作顺序同上第3条）。
- 6、关闭蒸汽吹扫，电捕的筒体冷却，电捕焦油器生产厂家，凉下来后打开电捕的上下人孔盖。

注意：（1）进行此项操作要注意阀门漏气和放散管的蒸汽冷却水，云南电捕焦油器，防止受伤。（2）开蒸汽阀门在电捕的本体温度比较低的时候，应该在开始开小一点，使本体的温度均匀提温，防止急冷急热，引起筒体的焊缝变形开裂。

四、进入蜂窝式电捕焦油器内的检查项目：

- 1、罩瓷瓶内部结焦情况，即时清理保持清洁。
- 2、电晕极线和沉淀极管的焦油附着情况，如果电晕线上的焦油过多会使电捕的除焦效率下降，应及时处理或更换电晕线。
- 3、检查沉淀极管的表面有无凸出或易引起击穿放电的地方，并即时处理。
- 4、检查下部的气流分布板是否被焦油堵塞，并用蒸汽清除干净。
- 5、检查电晕线有无断丝，重锤有无脱落，并及时处理。
- 6、电晕极线是否位于沉淀管的中心位置，电晕极线偏心、弯曲变形要即时予以处理。

五、电捕的检查和维修工作进行完毕后，要进行空场试验。空场试验：高压电压的操作同运行时一样，逐步缓慢升压，如果电捕内闪络放电，应检查放电点，停电予以处理，电捕焦油器价格，处理后继续试验，直到将电压升至40-55KV（无闪络放电现象）。

喹啉是有毒性的，短时间暴露在喹啉蒸汽中会导致鼻子、眼睛和呼吸道被腐蚀，也可能导致头昏。长时间暴露的影响还不确定，不过喹啉与肝损伤有一定的关系。

煤焦油对身体有什么危害？

煤焦油能使皮肤光感过敏，暴露部位迅速肿及疼痛，发热等全身症状。其中含有的本会抑制人体造血功能，能致使白细胞、红细胞和血小板的减少而造成多种疾病，对皮肤和粘膜有局部刺激作用，吸入或经皮肤吸收可引起不适。

看完后，我的想法是煤焦油和其他事物一样，都有两面性。一面是好处，一面是坏处。那么如何让坏处降低到更小，让好处越来越突出就是我们的任务。我公司就是以净化空气为目的前行的，我公司生产蜂窝立式电捕焦油器，适用于碳素、化工、建材、陶瓷、冶金等行业。

大型电捕焦油器-云南电捕焦油器-湖北景新达环保(查看)由湖北景新达环保设备有限公司提供。湖北景新达环保设备有限公司位于襄阳市樊城区雾月路27号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前湖北景新达环保在除尘设备中享有良好的声誉。湖北景新达环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。湖北景新达环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。