

昆山洁净室电动葫芦无尘行车

| | |
|------|---------------|
| 产品名称 | 昆山洁净室电动葫芦无尘行车 |
| 公司名称 | 昆峰重工（苏州）有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省昆山市 |
| 联系电话 | 13914965381 |

产品详情

洁净室电动葫芦行车是一般用途的钢丝绳式电动葫芦，基准工作级别M3，接电持续率为25%，每小时的等效起动次数不超过120次。葫芦主电路的额定电压为交流380伏，额定频率为50赫。葫芦的工作环境温度为-25 ~ +40。葫芦不适应于充满腐蚀性气体或相对湿度大于85%的场所，不能代替防爆葫芦，不宜吊运熔化金属或有毒、易燃易爆物品。

昆峰洁净室电动葫芦行车，通过在卷筒的下方开口处设置一个卷筒托盘，用于防止微屑散落在空气中，对洁净环境造成影响并具有低成本的优点。通过采用不锈钢材料制成的卷筒、卷筒托盘、钢丝绳、滑轮和吊钩，大限度地减少了由腐蚀、摩擦导致的粉尘产生，从而有效防止洁净室受到污染。

通过采用MC尼龙材料制成的横行车轮和导向轮，能有效防止腐蚀以及噪音的产生，大限度地防止粉尘的产生。通过在卷筒壳外表面涂覆防静电涂层，防止了在提取物品时由于静电导致的物品损坏。