

日标矩形管材质性能指标 规格标准范围

产品名称	日标矩形管材质性能指标 规格标准范围
公司名称	上海欣榕商贸有限公司
价格	4980.00/吨
规格参数	品牌:莱钢 材质:SS400 产地:山东
公司地址	上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室
联系电话	021-60953732

产品详情

日标矩形管材质性能指标 规格标准范围

材质：SS400，SM490A

认证：CE，FPC，ISO9001

日标方管规格 焊缝工艺 价格 备注

20*20*3 埋弧直缝焊 电联

40*40*3 埋弧直缝焊 电联

80*80*4-6 埋弧直缝焊 电联

200*200*4-8 埋弧直缝焊 电联

250*250*5-12 埋弧直缝焊 电联

300*300*5-12 埋弧直缝焊 电联

350*350*6-14 埋弧直缝焊 电联

400*400*6-14 埋弧直缝焊 电联

450*450*8-16 埋弧直缝焊 电联

500*500*8-18 埋弧直缝焊 电联

550*550*8-18 埋弧直缝焊 电联

600*600*8-20 埋弧直缝焊 电联

日标方管

20*30*3 高频直缝焊 电议

30*40*3 高频直缝焊 电议

50*80*4 高频直缝焊 电议

60*90*4 高频直缝焊 电议

60*90*5 高频直缝焊 电议

80*120*5 高频直缝焊 电议

80*120*6 高频直缝焊 电议

100*150*6 高频直缝焊 电议

100*150*8 高频直缝焊 电议

200*300*8 高频直缝焊 电议

200*300*10 高频直缝焊 电议

300*450*8 高频直缝焊 电议

300*450*12 高频直缝焊 电议

380*520*12 高频直缝焊 电议

400*550*14 高频直缝焊 电议

400*550*16 高频直缝焊 电议

450*600*20 高频直缝焊 电议

为化解原材料短缺以及不可持续的问题，近年来，风机制造商已加大了寻求替代材料的力度。今年2月，维斯塔斯子公司以收购木材技术公司Modvion的方式进入木制塔筒研发制造领域。维斯塔斯子公司表示，使用木制塔筒将有效降低物流成本，并降低对钢铁的依赖程度。

另外，部分风机制造以及零部件制造商也开始寻求叶片所需巴沙木的替代选择。巴沙木作为风机叶片制造中的主要原材料之一，是一种不易变形、强度及柔性适中的轻木。近年来，随着全球风电装机激增，巴沙木也出现了供不应求的局面，目前已有多家风机企业以特种塑料或纤维材料替代部分巴沙木。