

# 乌鲁木齐棉帆布传动带 价格 泰六橡胶

产品名称	乌鲁木齐棉帆布传动带 价格 泰六橡胶
公司名称	青岛泰六橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园徐家大村村南
联系电话	13780657773 13573215775

## 产品详情

青岛泰六橡胶常年生产销售加密钢丝绳输送带，加密钢丝绳斗提机输送带，避孔钢丝绳斗提机输送带，高拉力斗提机输送带，高塔斗提机输送带等120多个品种的输送带！下面我们分享一下斗提机胶带配套的斗式提升机主要部件：

斗式提升机的主要部件有：牵引构件、料斗、驱动装置、拉紧装置、传动轮、拉紧轮、机壳等。

牵引构件：主要分为输送带和链条两种，链条包括圆环链和套筒板子链。用输送带作为牵引构件的斗提机称为带斗式提升机；用链条作为牵引构件的斗提机称为链斗式提升机。

料斗：主要有浅斗、深斗、导槽斗、组合斗、脱水斗等，可根据物料特性和卸载方式进行选择。

驱动装置：包括电机、减速机、传动装置等。传动轮可以是传动滚筒（牵引构件为输送带），或传动链轮（牵引构件为链条）。驱动装置与传动轮相连，使斗提机获得动力并驱使其运转。

聚酯提升机胶带	帆布提升机胶带	高耐磨提升机胶带	高拉力提升机胶带	钢丝绳提升机胶带
---------	---------	----------	----------	----------

## 斗提机回料的原因和解决方法

一、斗提机料斗的提升速度过快，料斗内的物料会出现洒落的情况，造成设备回料过多。正常情况下，不同的物料种类，棉帆布传动带 价格，料斗提升的速度也不同：运送干燥的粉状和粒状物料时，提升速度应保持1~2m/s；提升潮湿的粉状或粒状物料时，提升速度应保持0.6~0.8m/s；提升块状物料时，应保持0.4~0.6m/s的运行速度。速度过大，卸料提前，造成回料。这时应根据提升的物料，适当降低料斗的速度，避免回料。

二、斗提机在使用之前，要注意料斗的安装角度，可采用的测量仪器进行测量，保证物料能够顺利的卸入受料装置。

三、斗提机机头出口的卸料舌板安装角度不合适，舌板距料斗卸料位置太远，物料不能顺利落到受料装置，部分物料回落到斗提机的机座附近，造成机箱内回料过多，降低设备的工作效率。所以，要及时适当调整舌板位置，避免回料。

耐热提升机胶带	耐高温提升机胶带	耐寒提升机胶带	耐油提升机胶带	水泥厂提升机胶带
---------	----------	---------	---------	----------

### 【高塔斗提机输送带】检测认证

- 1.完成生产过程中通过原材料使用前检测
- 2.天然胶和丁晴胶密炼每一锅都要抽检样品
- 3.钢丝绳，防撕裂帘线和生胶成型有严格的成型以及外观检查
- 4.热硫化作业要求达到温度及硫化时间确保橡胶熟透达到黏合附着力
- 5.成品后会有报检部门进行出厂前外观检测包装
- 6.出厂前质检部门会对输送带进行质量检测并出具检测报告和合格证

我厂生产的输送带通过这些环节之后输送带才可以允许出厂

料斗提升带	斗提机提升带	提升机提升带	加密提升带	防撕裂提升带
-------	--------	--------	-------	--------

乌鲁木齐棉帆布传动带 价格-泰六橡胶(推荐商家)由青岛泰六橡胶有限公司提供。青岛泰六橡胶有限公司是一家从事“ 钢丝绳芯输送带,大倾角挡边输送带,斗提机输送带,耐高温输送带 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 泰六橡胶 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ”的原则，使泰六橡胶在工业胶带中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！