

# TPE德国胶宝 K-TC0TPN 注塑级 自然色94度 可包胶PP

注塑用途：把手 开关

产品名称	TPE德国胶宝 K-TC0TPN 注塑级 自然色94度 可包胶PP 注塑用途：把手 开关
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	45.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

## 产品详情

使用TPE可获得的一连串优势：

- 1.热稳定度，提供较大的成型区域
- 2.可多料加工，从而节省组装费用
- 3.可简易加工热塑性塑料
- 4.可缩短材料成型周期
- 5.减低生产耗能
- 6.可接合两种材料（软硬接合）
- 7.材料百分百可回收
- 8.多种着色可能，包括为了达到更多先进设计的色泽效果

TPE弹性体加工工艺TPE弹性体材料可采用注塑，挤出，吹塑，流涎，浇注等方式进行加工成型。根据TPE的硬度及物性的不同，加工温度有较大的差距。一般加工温度在110-230。视加工方法，TPE材料配方的不同，设备的差异而存在加工温度的不同。因此，建议在采购塑料原料时，向供应商咨询所购TPE材料的建议加工温度，压力等参数。TPE弹性体的应用单物料应用直接注塑成型生产软胶玩具，箱包配件，缓冲、减震件。利用TPE材料的易加工，柔软度好，弹性好的特性，满足客户的使用需求。双物料及

多物料应用TPE在多物料应用上颇受青睐，在产品上包覆一层手感舒适的TPE,可令产品更具时代感，其舒适的触感，物理性能，深受消费者的欢迎。多物料共塑时，可牢固粘接ABS、PC、PA、PP、PS等塑料，TPE/TPR可调整多样的物性及硬度，使设计师发挥设计灵感。应用案例：工具手柄，运动器材，轮子，电子材料，日用品等。