

# 橡胶止水带膨胀线功能 复合膨胀橡胶止水带影响止水效果原因

产品名称	橡胶止水带膨胀线功能 复合膨胀橡胶止水带影响止水效果原因
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	26.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

橡胶止水带膨胀线功能 复合膨胀橡胶止水带影响止水效果原因

遇水膨胀橡胶止水带执行标准：

遇水膨胀橡胶止水带所采用的膨胀防水线部分胶料执行GB18173.3-2002标准。其它部分橡胶与橡胶止水带物理机械性能相同，执行GB18173.2-2000标准。膨胀线胶料物理性能（执行标准GB/T18173.3-2002）。

遇水膨胀橡胶止水带特点：

主要特点是内防水线采用了具有遇水膨胀特性的橡胶来制成。止水带在膨胀橡胶作用下遇水开始膨胀并且增强了止水带和构筑物的紧密度,使防水、止水效果更好。

遇水膨胀橡胶止水带性能：

- 防水线采用遇水膨胀橡胶制成，遇水后自行膨胀、使自与混凝土接触更紧密、止水效果更佳。
- 断面采用非等厚结构，分为强力区、防水区和安装区，使其各部分受力均匀合理。
- 在安装区增设安装孔，可使其与相邻钢筋便于固定，不产生位移。施工方便，定位安装牢靠。遇水膨胀橡胶止水带适用于构筑物伸缩缝、沉降缝及防震缝。

在混凝土浇筑过程中要将橡胶止水带是部分或全部浇埋进混凝土中，在浇埋混凝土以前先要使其在界面部位保持平展，接头部分粘接紧固，再以适当的力充分浇捣，振荡混凝土来定位止水带，使其与混凝土良好的结合，以免影响止水效果。

本公司以“信誉、品质、服务项目健全”为标准，尽心尽意期待社会各界亲临我厂调查实体企业有自己的特色较科学的管理经验、欢迎您与我们商谈业务流程。