

施工前对双组份聚氨酯密封胶配置比例 AB组份密封膏成品箱装桶装

产品名称	施工前对双组份聚氨酯密封胶配置比例 AB组份密封膏成品箱装桶装
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

施工前对双组份聚氨酯密封胶配置比例 AB组份密封膏成品箱装桶装

聚氨酯密封膏组成：

聚氨酯密封膏属双组分反应固化型，有 A、B 两组份组成。A 组分为无色或浅黄色粘稠状聚氨酯预聚体，B 组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或液体，按使用要求可有非下垂型和自流平型。

聚氨酯密封膏技术指标 执行标准：JC482 — 2003

双组份聚氨酯密封胶的具体施工方法：

1、被密封表面的处理：

施工前,将前道施工后残留的垃圾杂物清理干净，再用吹风器或吸尘器将浮灰处理干净，若基面潮湿应用喷灯烤干后用钢丝刷刷一遍，以清除烘烤后掉下的水泥屑及尘土。

要除去被粘表面的油污、塑料附着物以及灰尘等杂物（双组份聚氨酯密封胶不粘塑料和油污,可用手提切割机，砂轮，钢刷等工具作业）

,用吹风机吹干净杂物，使涂膏面露出牢固的结构层,接缝表面必须保证完全干燥、清洁、无霜。

表面所有灰尘和水泥稀浆必须清刷处理干净。必须保证被粘表面干燥，平整，以防止粘接不良。金属表面的锈层及保护漆也需除去。如构筑物不干，可用喷灯烘干。

2、施工前把缝隙的两边10毫米处贴上50毫米宽的防护膏带，以防施工中多余的双组份聚氨酯密封胶把构筑物表面弄脏。

适用范围：

主要应用于桥梁、地下室、游泳池、储水池、水坝、隧洞、地铁等各种工程中。

以上是腾达公司整理的相关资料，欢迎您到我公司进行实地考察，实体企业现已发展为线上线下同时发展的企业，真诚与您合作!!!还请给我们彼此一个合作的机会以达到互利共赢。