

# 防水油膏施工使用温度 聚氯乙烯胶泥包装规格

产品名称	防水油膏施工使用温度 聚氯乙烯胶泥包装规格
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

防水油膏施工使用温度 聚氯乙烯胶泥包装规格

聚氯乙烯胶泥产品简介：

y1;外观：黑色糊状

y2；氧指数：>30%（OI）

y3；粘结力：20 1.5kg/cm<sup>2</sup>

y4;比重：1600~1700kg/m<sup>3</sup>

y5；在95 温度下，45度斜搁4小时，温度升到120 ，45度斜搁1小时无流淌起泡现象。

y6;抗冻性：-40 ~+95 各悬挂2小时无开裂、无脱离。

y7;抗腐蚀性：40%硫酸浸泡2小时无变化。

y8;使用温度：-40~95 。

y9;吸水率：室温浸泡24小时，吸水量不大于试料重量的1%。

y10;包装规格：25KG/袋

使用方法：

u1、对旧水泥混凝土要清除已老化的填缝料及缝内杂物，并保持缝内干燥，含水量应小于6%。

u2、新水泥混凝土锯完缝后应清理。

u3、将聚氯乙烯胶泥成品切成2kg左右的小块投入锅内，缓慢升温，不断搅拌，熔化时温度应控制在120℃，高温不超过160℃，保持填缝不起泡，不冒黄烟、浓烟。如发现上述现象，应立即退火，加速搅拌，熔好的填缝料可随时取用并加补新料，连续作业。应避免长时间的加热煎熬，以防填缝料性能发生变化。熔化好的填缝料应立即用壶往缝内浇注，填缝料与路面齐平，多余的料尖用铲刀清除，以保持行车舒适。

u4、每次停工后，粘结在锅上的填缝料应清理干净，以免影响新填缝料的配制质量。

欢迎购买我公司(腾达)产品！支持定制，产品型号规格齐全材质均是齐全的，实体企业，欢迎您来我公司或电话联系进行洽谈业务。