

施耐德UPS电源SP1K参数配置

产品名称	施耐德UPS电源SP1K参数配置
公司名称	北京创业腾达科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:施耐德 型号:SP1K
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室（注册地址）
联系电话	15201540611 15201540611

产品详情

施耐德UPS电源SP1K参数配置

施耐德UPS电源型号名称：

施耐德生产的在线式UPS，10KVA，不带电池

包含 软件光盘 ..

施耐德UPS电源主机LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。

施耐德UPS电源产品报价，施耐德UPS技术参数，施耐德ups不间断电源，施耐德UPS主机

输出

输出功率容量8000 瓦特 / 10.0 kVA

可配置功率(瓦)8000 瓦特 / 10.0 kVA

额定输出电压220V

输出电压可调范围可设置为220、230或240 输出电压

输出电压失真低于 3%

输出频率(与主频率同步)50/60Hz

其它输出电压230, 240V

波峰因数3:1

双转换联机

波形类型正弦波

输出连接(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup)

输出电压容差静态时为 $\pm 1\%$, ***负载阶跃时为 $\pm 2\%$

输出电压 THD $<3\%$ 的线性负载和 $<5\%$ 的非线性负载

旁路内置旁路

输入

额定输入电压220V

输入频率47 - 63

输入端子类型三等芯硬线电缆，须用户自配

工作电压范围100 - 290 V

其他输入电压230, 240

输入电流50 A

输入断路器容量60 A

输入总谐波失真对于满负荷，低于10%

电池与运行时间

电池型号没有内部电池 - 使用外部电池系统

预装电池0

空电池槽0

典型充电时间0 小时

RBC? 数量0

额定电池电压240V

电池工作效率89.00 %

通讯与管理

接口端口DB-9 RS-232, SmartSlot 插槽

可用的智能插槽数量1

控制面板LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开

载”和“旁路”指示器。

有声报警市电停电时报警：特别的低电池报警overload contin

紧急关断是的

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量600 焦耳

物理参数

高318.0 mm

宽190.0 mm

深442.0 mm

设备安装有效高度0 U

净重23.0 kg

运输重量25.0 kg

运输高度460.0 mm

运输宽度360.0 mm

运输长度570.0 mm

主包装箱单元0.0

主包装箱重量0.0 磅

颜色黑色

SCC 代码1073130431110 9

每个运输托盘上产品数量0.0

环境

工作环境0 - 40 ° C

工作相对湿度0 - 95 %

操作高度0-999.9 米

存储温度-15 - 45 ° C

存储相对湿度0 - 95 %

存储高度0-999.9 米

听觉噪音距设备表面 1 m 处