

朔州品字型电缆抱箍 品字型电缆抱箍加工 群亿电力

产品名称	朔州品字型电缆抱箍 品字型电缆抱箍加工 群亿电力
公司名称	扬中市群亿电力设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市新坝镇红联村81号
联系电话	13805295517

产品详情

七、电缆桥架各部件名称含义及术语 电缆桥架的主要部件:

电缆桥架安装时的支托，是通过立柱和托臂来完成的。立柱是支撑电缆桥架的主要部件；而桥架的荷重是通过托臂传递给立柱的。因此立柱和托臂是电缆桥架安装的两个主要部件。 铝合金电缆桥架：

铝合金制电缆桥架装置的简称，品字型电缆抱箍价格，由铝合金材料制作托盘或梯架的直通弯通附件以及支吊架等构成用以支承电缆具有连续刚性结构的总体装置。 梯形电缆桥架：

梯形电缆桥架直接承托电缆的部件的简称，由两根纵向侧边与若干根横档构成的梯形部件 有孔托盘：

有孔槽形电缆桥架直接承托电缆的部件的简称，由带孔眼的底板和侧边所构成的或由整块铝合金板冲孔后弯曲制成底部有孔的槽形部件 无孔托盘：

无孔槽形电缆桥架直接承托电缆的部件的简称，由底板与侧边构成的或由整块铝合金板弯曲制成实底的槽形部件。

电缆桥架接地线不同作业情况下的规定

1.电缆桥架及其支吊架和引入或引出金属电缆导管，必须进行保护接地，必须符合下列规定：

(1)金属电缆桥架及其支吊架全长应不少于2处与接地干线相连接。

(2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯导线或编织铜线，其允许截面应不小于4mm²。

(3)镀锌电缆桥架间连接板的两端可不作接地跨接线，但每块连接板应有不少于2个有防松动螺帽或防松动垫圈的连接固定螺栓。

2、当允许利用电缆桥架构成接地干线回路时，电缆桥架及其支、吊架、连接板应能承受接地故障电流，并满足热效应的要求。

节能电缆桥架的特点与作用

散热效果好是节能电缆桥架的一个重要特点。使用节能电缆桥架后可以降低内部电缆的温度，品字型电缆抱箍厂家，降温范围在10摄氏度左右，电缆温度降低能够减少绝缘层老化的概率，相对地电缆的使用寿命就延长了，与此同时也减少了因温度过高而引发的火灾事故，朔州品字型电缆抱箍，提升了电力

设施的安全性。电力在电缆上传输的过程中会产生一定的损耗，在当前的电费计算体制下，这些损耗是由终端用户来买单的，节能电缆桥架是减少终端用户损失的好帮手。使用节能电缆桥架敷设电缆后，电力损耗减少了，电能利用率提高了，为用户节约了在电

费上的开支。

我厂生产的节能电缆桥架经过了严格的质量检测，大家完全可以放心购买和使用。我们真诚期待节能电缆桥架得到更加广泛的推广和使用，充分展现它在节约资源上的价值。

朔州品字型电缆抱箍-品字型电缆抱箍加工-群亿电力(推荐商家)由扬中市群亿电力设备厂提供。扬中市群亿电力设备厂实力不俗，信誉可靠，在江苏 镇江 的五金冲压件等行业积累了大批忠诚的客户。群亿电力带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！