

工业洗衣机，洗脱两用机 洗脱两用机

产品名称	工业洗衣机，洗脱两用机 洗脱两用机
公司名称	航星洗涤机械集团泰州有限公司
价格	41000.00/台
规格参数	种类:洗脱两用机 洗涤容量:30-50千克 (Kg) 样式:单桶
公司地址	中国 江苏 泰州市 江苏省泰州市苏陈工业园区6号
联系电话	86 0523 86271383 13775700081

产品详情

种类	洗脱两用机	洗涤容量	30-50千克 (Kg)
样式	单桶	适用范围	工业用
型号	XTQ-50	驱动方式	滚筒式
自动化程度	全自动	脱水容量	50KG
品牌	航星	产品类型	全新
洗涤介质	水	电源电压	380 (V)
额定功率	5.5 (Kw)	外形尺寸 (长*宽*高)	1650 1750 1900 (mm)
净重	2600 (Kg)		

航星洗涤机械(泰州)有限公司位于长江三角洲地区,国家级开发城市,是江苏省规模最大,设备最全,专业制造服装洗涤机械,宾馆、酒店等洗衣房专用设备。荣获iso9001:2000质量认证、自营出口权。洗涤机械主要产品有:工业洗衣机,洗衣机,砂洗机、水洗机、染色机、烘干机、脱水机、烫平机、水石磨洗涤机、干石磨洗涤机、牛仔喷砂机、洗衣机、皮革干揉机、皮革水揉机、打样机、丝绸砂洗机、吊染机、摇粒烘干机、染色机、五金脱油机,柴油发电机组,洗衣设备、洗涤设备、洗涤机械,水洗机械、水洗设备、洗衣房设备,酒店洗衣设备,酒店洗涤设备,大型洗衣机,甩干机,成衣染色机,袜子染色机,蔬菜脱水机,蔬菜甩干机,270kg日式全自动电脑变频洗衣机,(单枪,双枪)牛仔灯心绒喷砂机,乳胶手套烘干机,乳胶手套氯洗机,乳脱手套泡洗机,乳胶脱水机等乳胶后处理设备。这些产品新型节能,广泛用于纺织、水洗厂、漂染厂、砂洗厂、印染、丝绸、服装、针织服装后整理,皮革、化工乳胶业、水洗、砂洗、石磨、喷砂、染色等服装加工业务,宾馆、酒店、医院、学校、招待所、浴室、大型洗衣房、洗衣店、水洗店等多种洗涤行业。以上产品广泛适用于丝绸,皮革,针织服装后整理,水洗,砂洗,石磨,喷砂,染色等服装加工业务,以及宾馆,酒店,招待所,医院,学校等洗衣房洗涤加工业务。本厂注重产品的质量和信誉,以及星级售后服务,产品不仅畅销全国,而且出口东南亚等地区。产品质量实行三包,终身服务,并长期提供各种配件和修理服务,热忱欢迎新老客户光临指导。厂名:航星洗涤机械(泰州)有限公司厂址:江苏泰州市姜堰苏陈工业园区6号联系人:于鸿祥(经理)销售热线:0523-86271383传真:0523-86271383移动电话:13775700081qq:460968889网址:www.hxyhx.com信箱:460968889@qq.com

一:主要技术参数

型号	xtq-100型	xtq-70型	xtq-50型	xtq-30型	xtq-20型
额定容量 (干物) kg	85-100	60-70	44-50	25-30	15-20
洗衣机容量l	920	708	540	320	199
最大电机功率kw	7.5	7.5	5.5	4.0	3
电加热功率kw	60	45	30	20	15
洗衣/均布转速rpm	31/65	33/70	35/75	36/72	50/90
中速脱水转速rpm	310	350	380	420	450
高速脱水转速rpm	680	680	760	780	890
蒸汽管通径mm	25	20	20	15	15
冷热水管通径mm	50	40	40	32	32
蒸汽压力mpa	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6
自来水压力mpa	0.2-0.4	0.2-0.4	0.2-0.4	0.2-0.4	0.2-0.4
压缩空气工作压力mpa	0.5-0.6	0.5-0.6	0.5-0.6	0.5-0.6	0.5-0.6
每车耗水量kg	1800	1440	1000	720	500
每车耗蒸汽量kg	50	45	30	20	18
压缩空气流量m ³ /m	0.036	0.036	0.036	0.036	0.036
电源三相四线 (铜线, 缆线) mm	6	6	4	4	4
电源v/相/hz	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
外型尺寸 (长 宽 高) mm	1680 1760 200 20 2100	1680 19180 1800 2090	1420 71650 1 750 1900	1230 1410 14 30 1760	1150 1110 160 0
整机重量kg	3130	2800	2600	1900	1200

二：概述

xtq型变频调速全自动洗涤脱水机是我厂最新研制成功的系列洗涤配套设备，适合于洗涤量较大的宾馆、饭店、医院、部队、洗涤行业、院校等企事业单位，洗涤棉、毛、麻、化纤等衣物以及床被、台布、毛巾等物品的理想设备，本设备具有自动化程度高、洗涤容量大、效果好、能耗低、噪音振动小、外形新颖美观、设计合理等优点，深受广大用户的欢迎，同时希望广大用户提供更合理的改进建议，以便进一步提高本设备的性能和质量，更好地为广大用户服务。

三：主要特点

- 1：本设备采用滚筒式洗衣缸和利用水流的均匀分布达到衣物平衡的目的，结合特殊的避震装置（简称为吸震），保护了周围的环境。
- 2：本设备采用国外进口的大功率变频器装置，使它能在一个电动机带动下，可使洗涤、均布、中脱和高脱四种转速轻松地一次完成，它不仅结构紧凑，而且操作也方便。
- 3：本设备采用全自动水洗衣机液晶显示电脑控制器，具有良好的全中文人机对话界面。该机自动化程度高、安全、稳定、可靠，可实现初洗、洗涤、消毒、过清、漂白、脱水等全过程的自动化，同时具有手动控制装置，可轻松地触摸按钮，任意洗涤、过清、以及高速脱水、操作方便、使用灵活。
- 4：本设备洗衣缸采用了单开门，使用户装料和出料大为方便，由此也减轻了操作人员的劳动强度。
- 5：本设备各控制阀采用气动及电动控制，因此动作迅速可靠，对周围环境无污染，又便于维修。

6：本设备洗衣机内胆、外壳等主要部件均采用优质不锈钢制成，不光表面光滑强度高，同时耐腐蚀性强，经久耐用。

7：本设备电器控制箱与整机连在一起，结构紧凑，便于运输、安装与维修。

8：本设备为箱底柜架结构，因此无漏水、无污染环境的现象，可保持场地的清洁。

9：本设备采用三角带传动，因而传动稳定、可靠、噪声小、维修方便。

四：机器安装

1：安装准备

(1) 设备检查

当收到设备后，请立即进行检查，如发现设备损坏，并确认是由于运输过程中造成损坏，请与本公司或经销商联系。

(2) 基础要求

安装设备的水泥基础（请阅水泥基础图），必须能够承受设备两倍重，若对本公司提供的产品安装水泥基础的负荷能力表示怀疑，请与当地的建筑设计部门联系。

(3) 基础排布要求

a：基础位置的确定，必须保证设备安装后，其后侧及两侧离墙或障碍物之距离在800毫米左右。后侧墙脚处设总排水沟以保证废水的排放。

b：若使用有两台以上的相同型号的机器并列排布时，机器之间的相对间隔必须在600毫米以上，如果洗衣房有足够的空间，其间隔在800毫米以上更好，以便机器维修和保养。

2：吊装运输

机器中间后墙板左右各有一个直径80毫米的吊环孔，将吊钩穿入此孔，即可将

整机吊起，若无起重设备，若在短距离内可利用管子垫入机架下，滚运运往基础就位。

3：机器的安装

本机基础上有四个地脚螺栓孔，在机器就位后，调整机器左右前后水平，用混凝土填满四孔和机器底部与基础的空隙，待混凝土干后旋紧底脚螺栓。

4：电力供应

本机需要有一个额定频率为50hz，额定电压为380v的电源（三相四线），并在墙上加装一额定电流大于机器电动机要求的控制开关（具体要求请参阅本机主要技术参数表），然后才能将电缆接入机器内。

5：冷热水供应

本机设备冷热水入口各一个（具体通径请参阅本机主要技术参数表）如果用户无热水条件，可将冷水入口连接起来，接入总供水管，通常在冷热水入口之前，要加装相同通径手动阀门，清晨洗涤前供水，工

作结束后关闭。

6：蒸汽供应

本机设有一个蒸汽接口（具体途径请参阅本机主要技术参数表），在入口前要加装一个手动阀门，清晨洗涤前供汽，工作结束后关闭。

7：压缩空气供应

本机需要一个压力不低于0.5mpa的压缩空气源，机器上的接管外径为直径8毫米，建议用户使用内径直径7.5的输氧管。

8：拆除机器运输专用的左右二块固定支架。（打开两侧箱盖，刷用红色漆做为标记）

五：机器操作前的准备

1：关于电脑情况介绍（详见电脑说明书）

2：电气设备检查和送电

a；检查电气控制箱和各电机绝缘，要求不低于0.5兆欧（检查时注意必须和变频器接线脱开）

b：在机器上接好接地保护线（应用可靠的接地保护网连接）

c：送电检查电机运转方向，按标准洗手动键，从前门看洗衣缸是否顺时针方向

旋转，反则将电机接线调换一相（本机出厂前已经调整，保证了洗涤、均布、中速和高脱均为洗衣缸顺时针方向）。

3：接好压缩空气管（接于左上部三联件入口处），保持压缩空气为0.5mpa.

用电脑手动操作，试操作冷、热加水阀、排水阀、蒸汽阀和制动器动作是否灵敏、安全，要保证动作正常。

4：装好冷热加水管入口，操作电脑手动键，加水检查水位自动控制装置，看低、

高水位，加水是否正常。

5：装好蒸汽加热管入口，向洗衣缸中加水（到低水位后）用手动操作检查蒸汽阀启闭情况，要保证动作正常。

6：手动操作皂杯加水阀看它是否启闭灵敏正常。