

航星甩干机,布草脱水机 脱水机

产品名称	航星甩干机,布草脱水机 脱水机
公司名称	航星洗涤机械集团泰州有限公司
价格	8450.00/台
规格参数	种类:脱水机 洗涤容量:30-50千克 (Kg) 样式:单桶
公司地址	中国 江苏 泰州市 江苏省泰州市苏陈工业园区6号
联系电话	86 0523 86271383 13775700081

产品详情

种类	脱水机	洗涤容量	30-50千克 (Kg)
样式	单桶	适用范围	工业用
型号	SS753-600	驱动方式	滚筒式
自动化程度	半自动	脱水容量	45kg
品牌	航星	产品类型	全新
洗涤介质	无	电源电压	380 (V)
额定功率	2.2 (Kw)	外形尺寸 (长*宽*高)	1250 × 1250 × 700 (mm)
净重	450 (Kg)		

航星洗涤机械(泰州)有限公司位于长江三角洲地区,国家级开发城市,是江苏省规模最大,设备最全,专业制造服装洗涤机械,宾馆、酒店等洗衣房专用设备。荣获iso9001:2000质量认证、自营出口权。洗涤机械主要产品有:工业洗衣机,洗衣机,砂洗机、水洗机、染色机、烘干机、脱水机、烫平机、水石磨洗涤机、干石磨洗涤机、牛仔喷砂机、洗衣机、皮革干揉机、皮革水揉机、打样机、丝绸砂洗机、吊染机、摇粒烘干机、染色机、五金脱油机,柴油发电机组,洗衣设备、洗涤设备、洗涤机械,水洗机械、水洗设备、洗衣房设备,酒店洗衣设备,酒店洗涤设备,大型洗衣机,甩干机,成衣染色机,袜子染色机,蔬菜脱水机,蔬菜甩干机,270kg日式全自动电脑变频洗衣机,(单枪,双枪)牛仔灯心绒喷砂机,乳胶手套烘干机,乳胶手套氯洗机,乳胶手套泡洗机,乳胶脱水机等乳胶后处理设备。这些产品新型节能,

广泛用于纺织、水洗厂、漂染厂、砂洗厂、印染、丝绸、服装、针织服装后整理，皮革、化工乳胶业、水洗、砂洗、石磨、喷砂、染色等服装加工业务，宾馆、酒店、医院、学校、招待所、浴室、大型洗衣房、洗衣店、水洗店等多种洗涤行业。以上产品广泛适用于丝绸、皮革、针织服装后整理、水洗、砂洗、石磨、喷砂、染色等服装加工业务，以及宾馆、酒店、招待所、医院、学校等洗衣房洗涤加工业务。本厂注重产品的质量和信誉，以及星级售后服务，产品不仅畅销全国，而且出口东南亚等地区。产品质量实行三包，终身服务，并长期提供各种配件和修理服务，热忱欢迎新老客户光临指导。厂名：航星洗涤机械(泰州)有限公司厂址：江苏泰州市姜堰苏陈工业园区6号联系人：于鸿祥（经理）销售热线：0523-86271383传真：0523-86271383移动电话：13775700081qq:460968889网址：www.hxyhx.com信箱：460968889@qq.com

一：工业离心脱水机用途工业离心脱水机是根据原国家纺工部统一标准设计，具有结构简单合理，效率高，磨损小，噪音低，安全可靠等优点。主要用于各种纺（针）织品、服装、化工原料、乳胶制品等洗涤后脱水甩干，它广泛适用于纺织、印染、服装、宾馆、酒店、医院、化工，机械配件及乳胶制品等企事业单位。

二：工业离心脱水机系列的型号及主要技术参数

型号规格	ss752-500	ss753-600	ss752-800	ss751-1000	ss754-1200
内筒尺寸 (mm)	500*300	600*300	800*340	1000*380	1200*480
电机功率 (kw)	1.5	2.2	4	5.5	7.5
转鼓转速 (r/min)	960	960	910	900	700
内筒脱水容量 (kg)	25	45	80	130	220
外型尺寸 (mm)	1000 × 1000	1250 × 1250	1500 × 1500	1800 × 1800	2000 × 2000
× × 高	× 650	× 700	× 800	× 900	× 1020
整机重量 (kg)	250	450	760	1100	1600

三：工业离心脱水机的结构特点

- 1：工业离心脱水机均为三足式悬摆式结构，可避免因转鼓内载重不平衡而在运转时产生地脚振动。
- 2：工业离心脱水机的内筒、外壳均由不锈钢板材料制成，转鼓均为不锈钢板制成，笼底座，底盘均为铸铁材料，出水管在底盘下方。
- 3：主轴采用优质钢材经过热处理精加工而成。
- 4：传动部分采用三角胶带传动，由电机直接带动离心式起步轮，可使机器缓步起动，逐步达到设计转速

, 以保证机器运转平稳。

5：机器内有制动开合臂，制动性能好，能使机器迅速停转。

四：工业离心脱水机使用操作说明

1：将需脱水的物料均匀平整地放入转鼓内，注意平衡、均匀、超载。

2：开动电机约经90秒钟，机器达到正常运转，出水管开始大量放水。

3：机器运转约6-8分钟左右，出水管基本无水外流，即可切断电源，过1-2分钟，分几次慢慢制动开合臂刹车，机器停转。

五：注意事项

1：操作者必须熟悉机器的结构、性能和操作方法。

2：开车前先转动转鼓数转，检查转鼓运转情况。

3：加料应均匀分布，以免偏重过大造成机器振动过大。

4：正常运转时，切勿制动开合臂，以免损坏兰令带及其它零件。

5：顶盖上不能放置任何物品，以免开车后发生意外事故。

6：运转时一旦发现异常现象，应立即切断电源，刹车停机检查。

7：机器必须定期检修，加注润滑油，每半年至少检修一次。

六：机器的安装

1：机器必须安装在坚固的地基上，并用3根地脚螺栓固定牢固。

2：地基必须用水平仪校正水平。

3：机器安装尺寸见地基图。

厂名：航星洗涤机械(泰州)有限公司厂址：江苏泰州市姜堰苏陈工业园区6号联系人：

于鸿祥（经理）销售热线：0523- 86271383传真：

0523-86271383移动电话：13775700081网址：www. hxyhx.com信箱：460968889@qq.com