工业洗衣机，大型洗涤设备，航星洗衣机

产品名称	工业洗衣机，大型洗涤设备，航星洗衣机
公司名称	航星洗涤机械集团泰州有限公司
价格	10500.00/台
规格参数	种类:水洗机 洗涤容量:30-50千克（Kg） 样式:单桶
公司地址	中国 江苏 泰州市 江苏省泰州市苏陈工业园区6号
联系电话	86 0523 86271383 13775700081

产品详情

种类	水洗机	洗涤容量	30-50千克（Kg）
样式	单桶	适用范围	工业用
型号	GX-50	驱动方式	滚筒式
自动化程度	半自动	脱水容量	50KG
品牌	航星	产品类型	全新
洗涤介质	水	电源电压	380/220（V）
额定功率	1.5（Kw）	外形尺寸（长*宽*高）	1750×12000×1500（mm）
净重	500（Kg）	桶材质	不锈钢

航星洗涤机械(泰州)有限公司位于长江三角洲地区,国家级开发城市，是江苏省规模最大,设备最全,专业制造服装洗涤机械，宾馆、酒店等洗衣房专用设备。荣获iso9001：2000质量认证、自营出口权。洗涤机械主要产品有：工业洗衣机，洗衣机，砂洗机、水洗机、染色机、烘干机、脱水机、烫平机、水石磨洗涤机、干石磨洗涤机、牛仔喷砂机、洗衣机、皮革干揉机、皮革水揉机、打样机、丝绸砂洗机、吊染机、摇粒烘干机、染色机、五金脱油机，柴油发电机组，洗衣设备、洗涤设备、洗涤机械，水洗机械、水洗设备、洗衣房设备，酒店洗衣设备，酒店洗涤设备，大型洗衣机，甩干机，成衣染色机，袜子染色机，蔬菜脱水机，蔬菜甩干机，270kg日式全自动电脑变频洗衣机，(单枪,双枪)牛仔灯心绒喷砂机，乳胶手套烘干机，乳胶手套氯洗机，乳脱手套泡洗机，乳胶脱水机等乳胶后处理设备。这些产品新型节能，广泛用于纺织、水洗厂、漂染厂、砂洗厂、印染、丝绸、服装、针织服装后整理，皮革、化工乳胶业、水洗、砂洗、石磨、喷砂、染色等服装加工业务，宾馆、酒店、医院、学校、招待所、浴室、大型洗衣房、洗衣店、水洗店等多种洗涤行业。以上产品广泛适用于丝绸,皮革,针织服装后整理,水洗,砂洗,石磨,喷砂,染色等服装加工业务，以及宾馆，酒店，招待所，医院，学校等洗衣房洗涤加工业务。本厂注重产品的质量和信誉，以及星级售后服务，产品不仅畅销全国，而且出口东南亚等地区.产品质量实行三包，终身服务，并长期提供各种配件和修理服务，热忱欢迎新老客户光临指导。厂名：航星洗涤机械(泰州)有限公司厂址：江苏泰州市姜堰苏陈工业园区6号联系人： 于鸿祥（经理）销售热线：0523- 86271383传真：0523-86271383移动电话：13775700081qq:460968889网址：www。hxyhx.com信箱：460968889@qq.com

一：工业洗衣机、洗水机、砂洗机用途

工业洗衣机、洗水机、砂洗机系列主要包括：大型工业洗衣机，砂洗机，砂磨、石磨洗涤机，雪花机，乳胶产品泡洗机，洗涤染色两用机等。工业洗衣机主要适用于服装厂、洗水厂，袜厂、毛巾厂、宾馆、学校、部队、医院、船舶等企事业单位职工服装洗涤。

砂磨、石磨洗涤机、雪花机、洗涤染色两用机主要适用于服装针织行业各种织物的洗涤与漂染及牛仔服装的石磨水洗和雪花干洗，泡洗机主要用于乳胶产品工艺性泡洗。

二：工业洗衣机系列产品型号及主要技术参数

型号规格	gx-20	gx30	gx50	gx70	gx100	gx150	gx200		gx
最大容量（kg）	20	30	50	70	100	150	200		25
转筒尺寸 φ×长度（mm）	550×660	660*800	800*980	950*1220	960*1420	1060*1650	1080*2000		12
转筒转速（r/min）	33	36	36	34	34	33	32		30
电机功率（kw）	1.1	1.1	1.5	2 .2	3	4	5.5		7.5
耗水量/每缸	250 kg	400kg	620kg	750kg	920kg	1100kg	1340kg		17
耗汽量/每缸	15 kg	18 kg	20 kg	30 kg	45 kg	50 kg	60 kg		70
外型尺寸（mm）	1100×800×1200	1520×1100 ×1300	1750×12000 ×1500	2050×1400×1850	2300×1400 ×1850	2500×1500 ×1900	2900×1500 ×1900		32 ×
机器重量（kg）	290	400	500	700	960	1150	1500		19

三：工业洗衣机第列结构简介

工业洗衣机系列产品具有设计新颖、操作方便、运转平稳、性能优良、结构合理、密封、保温、美观大方等优点。

1：本机是卧式筒型，内外筒均采用优质不锈钢板特制而成，平整光滑，耐腐蚀，不损伤织物。

2：本机安全可靠，内筒门盖上装有安全锁紧机构，外筒门盖上根据客户要求可设定电器互锁安全装置：若门未关好，机器就无法启动，若运行过程中门被打开，机器将立即停止运转。

3：本机传动系统由电机经二级三角胶带传至滚筒主轴。运转平稳，无噪音，经久耐用。

4：本机设有定时控制。根据洗涤工艺要求，调好时间，到时会自动停机。

5：洗涤染色两用机系列装有水位计和温度自动控制系统。用户只要在进汽管和保温管端装进汽电磁阀就能自动升温和控制温度。

6：洗涤染色两用机系列根据用户要求可采用调速电机或采有变频器，根据洗涤工艺要求自动调节滚筒转速。