

# SPON NAS-8523C , NAS-8523D IP网络对讲终端

产品名称	SPON NAS-8523C , NAS-8523D IP网络对讲终端
公司名称	西安瑞安森电子设备有限公司
价格	.00/电议
规格参数	品牌:SPON 型号:NAS-8523C 产地:中国
公司地址	西安市长安区郭杜街道西长安街919号
联系电话	029-84199526 13389285677

## 产品详情

SPON NAS-8523C , NAS-8523D IP网络对讲终端

功能特点：

- 1.依据金库/加钞间特殊应用环境而设计，可嵌入墙壁或外装。
- 2.面板采用6mm厚制铝板，带防刺戳保护装置和专用螺丝，防范人为破坏。
- 3.双按键设计（单按键可选），业务咨询，紧急呼叫，实现全双工对讲。
- 4.支持POE供电。
- 5.内置3W扬声器和话筒咪头，接收广播和免提通话。
- 6.内置数字音频处理器，提升降噪效果、提高受话距离和音频音质；带音频输出口，可外接有源音箱或耳机。
- 7.防拆报警功能，有人为非法强拆时，可自动向管理软件发出报警。
- 8.终端带1路报警输出,可控制警灯或门锁；带1路报警输入，可外接报警按钮或探头。
- 9.采用标准开放SIP信令协议，可单独接入VOIP电话系统。
- 10.标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，跨网段和跨路由。

电源、功耗 DC24V//1A或DC12V//1A、支持PoE IEEE802.3af , 3W

POE供电 支持PoE IEEE802.3af

网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、SIP、HTTP、FTP

音频采样、位率 22.05KHz 16bit , 8kbps-320kbps

接口 1个RJ45 , 1路报警输入 , 1路报警输出 , 1路线路/录音输出 , 1路线路输入 , 1路级联接口 ( 连接报警控制模块 )

受控电源输出 POE供电 : 12V/0.2A ( POE受控电源输出时只能连接指定型号警灯 )

DC24V供电 : 12V/0.8A DC12V供电 : 不支持

工作温度、湿度 -20 ~ 55 , 90%RH ( 无结露 )

产品尺寸、重量 101x191x46mm , 0.95 kg