

# 电子秤，电子吊秤，直显吊秤

产品名称	电子秤，电子吊秤，直显吊秤
公司名称	郑州精衡电子科技有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:精衡 型号:OCS 类型:直显吊秤
公司地址	中国 河南 郑州市管城回族区 西大街198号
联系电话	86 0371 60386701 13393732293

## 产品详情

品牌	精衡	型号	OCS
类型	直显吊秤	称重范围	0-10000 (kg)
显示方式	红色数码管	适用范围	钢铁，冶金

### 钢壳直显电子吊秤

我公司自主研发的新一代直显电子吊秤，计量

ocs直视式电子吊秤 我公司最新研制的新产品，外形美观，计量准确，上市以来受到了广大客户的一直好评。具有以下突出特点：

- 1、秤体采用全钢结构，克服生铝铸造壳体怕碰怕摔，碰伤后不能修复的缺点。
- 2、秤体传感器采用一体式，克服了s型传感器安全系数低，抗过载能力弱，螺纹松动易造成不准，用户需要经常校准以纠正误差的缺陷。
- 3、主控板采用贴片元件，抗震。数据转换采用高度集成的微处理器，克服分离元件易受电磁干扰，及季节温度环境的影响（冬天重量数据小、夏天数据大）的缺陷。
- 4、国内首家采用双电池交换工作方式，两组电池交替充电，出厂时配两块电池。特点a本产品可连续工作，无需要下钩。b用户容易判断是电池故障还是主板故障。c用户可方便的更换和购买电池。
- 5、可以方便的进行重力加速度调整或校秤。
- 6、可以在30秒内任意更改分度值而不需要重新校秤。
- 7、数据保持功能，克服因秤体太高或阳光照射看不清字，用户使用此功能后，30秒内可将秤体落低观察。
- 8、遥控距离20米，在称重期间有以下几种功能：a键累加功能。b键查看累计值功能。c键置零去皮功能d键关机功能9查看超载记录功能。

### 铝壳直显电子吊秤

ocs up5000w

超高亮数码显示，清晰明亮。独特的抗抖动，振动，摆动智能数字滤波器，动态稳定性好，稳定时间<5秒。遥控去皮，置零，自动累计等功能，方便操作。低功耗设计及电池过放电保护电路，避免过放电而造成电池的损坏和使用寿命缩短的现象。自动省电功能，使电池的使用时间更长。开关机时，电池电量的百分比显示，便于选择合适的充电时机。该系列吊秤具有计量精度高，迅速稳定，使用方便，广泛适用于工矿企业，仓库码头等计量场合。其中up5000w系列，采用德国hbm应变片，胶水，40crnimn-a弹性体，内部分辨率高达100万，为有色金属行业称重计量的首选。

ocs系列高精度单面直视电子吊钩秤和up3000系列单面直视电子

吊钩秤，由吊挂件，高精度传感器和a/d转换器及显示器组成。

称重精度：oiml。最大称量：见下表。分度值：见下表。显示模式：5位超高亮led，字高40mm。置零去皮：可由无线遥控归零器置零去皮。稳定时间：<5s。遥控距离：10 - 15m。环境温度：-10 - +50度。环境湿度：<90% rh。安全超载：150%。破坏超载：200%。秤体电源：6v/6ah免维护蓄电池。工作时间：充电一次，可连续工作100h。省电模式：5分钟称量稳定自动省电。节电措施：30分钟不使用，自动关机。保护措施：电压<5.5v时，自动关机。  
产品尺寸：见下表。净/毛重：见下表。

ocs up3000

up5000w规格参数：

最大称量	分度值	外形尺寸mm				
		a	b	c	d	e
kg	kg	总长度	吊环宽度	吊环高度	吊钩	秤体高度x长度
1000	0.2	480	58	103	50	130x265x
2000	0.5	480	58	103	50	130x265x
3000	0.5	480	58	103	50	130x265x
5000	1	595	90	136	66	130x265x
10000	2	650	90	138	66	235x340x

up3000规格参数：

最大称量	分度值	外形尺寸mm				
		a	b	c	d	e
kg	kg	总长度	吊环宽度	吊环高度	吊钩	秤体高度x长
15000	5	980	210	210	90	160x340x

20000	10	1030	210	210	90	160x340x
30000	10	1350	270	210	103	160x340x

称重精度：oiml。

显示模式：5lcd显示。

置零去皮：可由无线遥控归零器置零去皮。

计量单位：计量单位可切换，kg，lb，kn。

累计功能：自动累计，称量累加一次完成

保持功能：具有称量示值保持功能。

ocs xzd

最大称量kg	60	100	150	200	300
分度值kg	0.02	0.05	0.05	0.1	0.1
总长度mm	300	300	300	300	300
吊环宽度mm	32	32	32	32	32
吊钩mm	20	20	20	20	20
秤体高度mm	98	98	98	98	98
秤体长度mm	64	64	64	64	64
秤体宽度mm	150	150	150	150	150

无线传输大屏幕显示器

秤体电池

无线归零器

充电器