

耐弯曲双绞屏蔽拖链电缆

产品名称	耐弯曲双绞屏蔽拖链电缆
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

耐弯曲双绞屏蔽拖链电缆应用范围：

耐弯曲双绞屏蔽拖链电缆适用于干燥或潮湿的室内，无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动正反安装，特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合，如木工机械、机床加工设备、物流传送系统、起重机场合等。对绞节距短，抗串音特性较好，适合用于高速信号回线的配置。产品特性:防水、防油、耐寒、预防光线直射、耐磨、阻燃，弯曲寿命600万次以上。电缆结构：导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE 0295CLASS 6标准绝缘：特殊混合PVC绝缘颜色： 0.5mm颜色表示，棕、黑、蓝、紫、粉红、橙 0.5mm黑色数字白色号码编号，3芯以上带有黄绿接地线（黄绿可选）内护套：无屏蔽：镀锡铜网编织屏蔽，密度80%以上护套：特殊改性PVC护套橙色（RAL2003）

黑色（RAL9005）或灰色（RAL7001）额定电压： 0.5mm:300/500V

0.5mm:300/300V测试电压：2500V使用温度范围：固定安装：-30 至 70 移动安装：-5 至 70 较小弯曲半径：固定安装：4x电缆外径移动安装：15x电缆外径应用范围：适用于干燥或潮湿的室内，无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动正反安装，特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合，如木工机械、机床加工设备、物流传送系统、起重机场合等。对绞节距短，抗串音特性较好，适合用于高速信号回线的配置。产品特性:防水、防油、耐寒、预防光线直射、耐磨、阻燃，弯曲寿命600万次以上。电缆结构：导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS 6标准绝缘：特殊混合PVC绝缘颜色： 0.5mm颜色表示，棕、黑、蓝、紫、粉红、橙 0.5mm黑色数字白色号码编号，3芯以上带有黄绿接地线（黄绿可选）内护套：无屏蔽：镀锡铜网编织屏蔽，密度80%以上护套：特殊改性PVC护套橙色（RAL2003）

黑色（RAL9005）或灰色（RAL7001）额定电压： 0.5mm:300/500V

0.5mm:300/300V测试电压：2500V使用温度范围：固定安装：-30 至 70 移动安装：-5 至 70 较小弯曲半径：固定安装：4x电缆外径移动安装：15x电缆外径。