

南阳首安防爆小屋厂家 分析小屋厂家 化工厂用防爆小屋

产品名称	南阳首安防爆小屋厂家 分析小屋厂家 化工厂用防爆小屋
公司名称	南阳首安防爆电气有限公司
价格	180.00/台
规格参数	品牌:首安防爆 型号:pxk 产地:河南
公司地址	河南省南阳市卧龙区靳岗街道龙升工业园与龙升大道锦兴电气南隔墙2号
联系电话	13333640668

产品详情

南阳首安防爆小屋厂家 分析小屋厂家 化工厂用防爆小屋

本小屋的业主为化工厂防爆小屋，分析小屋采用不锈钢材质制作，墙和屋顶采取绝热设计，采用高密福低热导系数的岩棉板，保温层厚度75mm.

为了便于移动，分析小屋为整体撬装形式，钢结构拥有足够强度，焊接老夫，小屋顶上设有装卸吊耳。小屋外两侧应有钢瓶架，用于安放载气，标气等气瓶，并应设防御、防晒棚。

防爆小屋的门硬是外开式的且带有限位闭门器的防爆门，密封性好，门上安装加强型带网格的安全玻璃窗

化工厂用防爆小屋的参数有足够的的安装、操作和维修空间，信号和供电的电缆进出口路线、公用设施、辅助和控制设备的适当组合，就近安装分析仪和配套设备。

防爆小屋内配备防爆LED灯，便于仪表设备的读数、维护和调整，同时室外也提供相关的照明系统，便于室外设备的修理和调整。

防爆小屋配备了安全设施，例如紧急报警按钮、可燃气体探测器。分析小屋内一旦发生天然气泄露，可燃气体探测器会发出报警信号。

所有的电气仪表设备，都满足在危险区要求的防爆型/耐火性设计使用要求，防爆小屋和电气仪表的设计也满足在使用条件下的防护等级要求。

化工厂用防爆小屋的参数内配备了防爆通风风机和防爆空调，以保持小屋内的温度和湿度，便于分析仪及其它配套设备的正常运行。

二、南阳首安防爆小屋厂家 分析小屋厂家 化工厂用防爆小屋内部配置

防爆公共电源配电箱（GPS）：主要包含公用电源总开关，空调器控开关，荧光灯供电开关，维修插座供电开关，维修插座供电开关，风机供电开关等配电

防爆仪表电源配电箱(UPS)：UPS电源开关，分析仪器供电，报警连锁配电

防爆照明：两个LED防爆荧光灯，一个带应急（应急时间60min），一个不带应急,,220V 50HZ供电

防爆接线箱：包含公共电源，仪表电源，模拟信号，数字信号等接线箱，安装在防爆分析小屋外部，挂式安装，防爆接线箱直接通过桥架与内部配电箱相连，用户可直接使用

防爆报警连锁控制箱：用于室内可燃气体、氧气或者有毒气体的报警，报警箱内部安装西门子PLC，可连锁风机启停和换气

其他防爆部件：16A防爆插销一个，用于内部检修，防爆声光报警器用于气体报警，防爆照明开关一个，防爆风机开关一个。

以上就是防爆分析小屋的常规配置，有特殊要求的用户可以联系我们详细沟通