

D型卧式多级离心泵矿用泵

产品名称	D型卧式多级离心泵矿用泵
公司名称	淄博博山千奥泵业有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:千奥 型号:280D43x5 材质:铸铁
公司地址	淄博博山区崮山镇
联系电话	86-05334824111 13070686111

产品详情

品牌	千奥	型号	280D43x5
材质	铸铁	性能	无泄露
用途	流程泵	泵轴位置	卧式
叶轮结构	半开式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	288 (m ³ /h)	叶轮数目	5
扬程	252 (m)	汽蚀余量	4 (m)
轴功率	168 (kW)	吸入口径	200 (mm)
排出口径	200 (mm)	结构原理	中开泵

产品说明：

概述：gd型和d型泵供输送不含固体颗粒的清水。df型和d 型泵供矿山排送ph值为2~4的酸性矿坑水。输送介质温度均不得超过80 。流量范围：q=100~515m³/h(gd、d型)
q=27~346m³/h(df、d型)

扬程范围：h=66~700m (gd、d型) h=66~459m (df、d 型) 结构：本型泵是卧式单吸、多级节段式离心泵。进水口为水平方向，出口为垂直向上。用穿杠把吸入段、中段及吐出段联接成一体。泵转子由装在轴上的叶轮，平衡盘等零件组成，整个转子由装在泵两端的两个滚柱轴承来支承。轴承用油脂润滑。转子轴向推力由平衡盘来平衡。

轴封：轴两端有填料箱，采用软填料密封。有一定压力的水通入填料箱起水封作用。在轴封处装有可更换的轴套来保护泵轴。

传动：泵通过弹性联轴器由电动机直接驱动。从传动端看泵为顺时针方向旋转。