

真空泵 千奥 化工

产品名称	真空泵 千奥 化工
公司名称	淄博博山千奥泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:千奥 型号:2BEA-5111 适用范围:化工
公司地址	淄博博山区崮山镇
联系电话	86-05334824111 13070686111

产品详情

品牌 千奥 型号 2BEA-5111
适用范围 化工 吸入口径 50 (mm)

sk系列水环式真空泵

sk系列水环式真空泵及压缩机是用来抽吸或压缩空气和其它无腐蚀性，不溶于水，不含有固体颗粒的气体，以便在密闭容器中形成真空和压力，吸入气体允许混有少量液体。

sk水环式真空泵及压缩机被广泛应用于机械、石油化工、制药、食品、制糖工业及电子领域。由于在工作过程中，气体的压缩过程是等温的，所以在压缩和抽吸易爆气体时，不易发生危险，所以其应用更加广泛。

sk-3

sk-6

技术参数

型号	抽气量 (m ³ /min)		真空泵极限压力		电机功率(kw)		泵转速(r/min)		压缩机压力(mpa)		口径(mm)	
	最大maximum	吸入压力为-0.041mpa(-450mmhg)	mmhg	mpa	真空泵	压缩机	进	出				
sk-1.5	1.5	1.35	-680	-0.091	3	4	1440	0~0.1	70	70		
sk-3	3	2.8	-700	-0.093	5.5	7.5	1440	0~0.1	70	70		
sk-6	6	5.4	-700	-0.093	11	15	1460	0~0.1	80	80		
sk-12	12	10.8	-700	-0.093	18.5	30	970/980	0~0.1	80	80		
sk-20	20	18	-700	-0.093	37	55	740	0~0.1	150	150		

								1		
sk-30	30	27	-700	-0.093	55	75	740	0 ~ 0.1	150	150
sk-42	42	37.8	-700	-0.093	75	-	740	-	150	150
sk-60	60	54	-700	-0.093	90	-	590	-	250	250
sk-85	85	76.5	-700	-0.093	132	-	590	-	250	250
sk-120	120	108	-700	-0.093	185	-	490	-	300	250

注:1、真空度从40%到90%或压力从0.05mpa到0.15mpa的吸排气量随着供水量的大小，叶轮与侧盖的间隙大小而变化，特别是流量较小时，如果调整不准确更容易引起偏小
2、表内数值是在下列条件下得出： 水温15 ； 空气20 ；
气体相对湿度70%； 大气压力0.1013mpa3、表内性能偏差不得超过5%